KERSTEN

Arealmaschinen GmbH Balayeuses série légère

Pour chargeurs, tracteurs et camions

KM 12552 H largeur 125 cm

KM 15052 H largeur 150 cm

KM 19052 H largeur 190 cm

KM 22552 H largeur 225 cm



- Construction robuste, tôle de 3 mm
- Balayage performant en toutes circonstances
- ▶ Bac de 160 à 290 litres
- ▶ Deux roues de jauge ø 250 mm
- Balai de 52 cm de diamètre
- Montage sur 3 points avant, arrière, chargeurs,

	KM 12552 H	KM 15052 H	KM 19052 H	KM 22552 H
Largeur	125 cm	150 cm	190 cm	225 cm
Poids	180 kg	210 kg	260 kg	300 kg
Balai	Balai 5 rangées, complet ou mixte acier / PE, ø52 cm			
Débit huile	35 l/mn minimum, 50 L/mn maximum 180 bar			
Attelage - sur relevage frontal 3 points, cat II ou III - sur relevage 3 points arrière, cat II ou III - sur chargeur (préciser le modèle) - sur télescopique - sur chariot élévateur	X X X X	X X X X	X X X X	X X X X
OPTIONS - Orientation hydraulique - Electrovanne pour balai et orientation sur le même distributeur - Bavette caoutchouc, à utiliser sans le bac - Roulettes de bac - Bac à vidange hydraulique, 2 vérins - Brosse latérale droite ø70 cm, entrainement hydraulique - Brosse latérale gauche ø70 cm, entrainement hydraulique - Rampe de pulvérisation, cuve de 100 L sur la balayeuse, pompe externe 12V - Drapeau avec support - Feux de signalisation	X X X X 285 L X X X X	X X X 340 L X X X	X X X 370 L X X X	X X X 400 L X X X X

Un seul distributeur hydraulique est suffisant pour l'entrainement de la balayeuse, de la brosse latérale et la commande du vérin de bac.

KM..52 série légère

Les balayeuses Kersten de la série KM..52 série légère, sont des balayeuses particulièrement destinées au balayage de la voirie même dans les conditions les plus sévères.







Cachet du revendeur



8 rue de la Gare - Lot N°8 24290 Montignac Lascaux Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21 contact@kersten-france.fr www.kersten-france.fr