



# Fraises série légères

## ZLC-EI , PT-EI, PL-EI, ZM-EI



### De série

- Attelage 3 points catégorie I / II
- 1 vitesse de rotation
- PDF 540 tr/mn
- Profondeur de travail 12 cm
- Transmission latérale par chaînes à bain d'huile
- Groupes de 4 ou 6 couteaux
- Dispositif de réglage de profondeur
- Capot arrière de nivellement
- Protection CE
- Cardan cat 4 avec sécurité par boulon

Modèle	Largeur de travail (cm)	Largeur hors-tout cm	Puissance tracteur CV	Poids Kg	Nb de couteaux
ZLC 125-EI	125	130	15-25 cat 1	160	24
PT 150-EI	150	160	20-45 cat 1	225	42
PL 135-EI	135	150	30-60 cat 1	276	42
PL 150-EI	150	165	30-60 cat 1	282	42
PL 180-EI	185	197	30-60 cat 1	330	54
ZM 150-EI	142	153	35-80 cat 1/2	430	36
ZM 160-EI	155	163	35-80 cat 1/2	450	42
ZM 180-EI	188	202	35-80 cat 1/2	480	48
ZM 205-EI	210	225	35-80 cat 1/2	520	54



Transmission latérale par chaînes

**PDF 540 tr/mn**



Boitier avec 1 vitesse de rotation

Cachet du revendeur

**KERSTEN**  
France

8 rue de la Gare - Lot N°8  
24290 Montignac Lascaux  
Tel 05 53 50 75 27

[contact@kersten-france.fr](mailto:contact@kersten-france.fr)  
[www.kersten-france.fr](http://www.kersten-france.fr)