



VOTEX

Remorque aspiratrice VT 1100



Remorque aspiratrice avec vidage au sol

Avec les mêmes avantages que la VT 850 offre d'avantage de capacités avec un volume utile de 11 m³ et une trémie d'aspiration de 2 mètres de largeur de travail. Une gaine aspiratrice pendulaire et un tuyau d'aspiration à main sont également disponibles.

La construction de la VT 1100 est robuste, simple et fonctionnelle. La benne basculante a une porte arrière avec ouverture automatique. La porte arrière est à double paroi. La turbine et l'enveloppe de turbine sont en acier au manganèse (Hardox) extrêmement robuste.

La VT 1100 de Votex: la remorque aspiratrices la plus polyvalente.

SPECIFICATIONS	VT 1100
Puissance requise à la prise de force	80 CV
Timon d'attelage	Timon haut ou bas
Frein	Frein pneumatique double ligne (option)
Pneumatiques	500/60 R 22.5 (profil gazon)
Turbine	16 mm Hardox à 6 pales
Enveloppe de turbine	10 mm Hardox
Option potence d'aspiration avec système oscillant	
Déport latéral / vertical	Latéral 130 cm, vertical 50 cm
Buse oscillante	De série, par moteur hydraulique
Tuyau d'aspiration	Super renforcé ø300 mm
Option Buse d'aspiration à main	
Tuyau	5 m, ø200 mm, avec support pour le transport
Option trémie d'aspiration avec balai	
Largeur de travail	195 cm (223 cm hors-tout)
Balai	Entrainement hydraulique , 48 l/mn, max 60 l/mn et min 25 l/mn, vanne de réglage de débit (entrainement PDF en option)
Option rotor de scarification	
Largeur de travail	195 cm avec 42 couteaux en Hardox,
Rotor (livré avec chariot de montage / démontage)	42 couteaux Hardox, entrainement mécanique
Poids et dimensions	
Poids total à vide	2450 kg
Longueur	565 cm
Largeur : standard / avec trémie/ potence / trémie + potence	195/223/206/223 cm
Hauteur : standard / avec potence	325 cm
Capacité	11 m3



Buse d'aspiration oscillante



Vidage au sol

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21
contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr