

- Balayeuses
- Souffleur
- Lames neige
- Épandeurs de sel
- Désherbeur

Kersten Arealmaschinen GmbH · Empeler Straße 95 · D-46459 Rees
Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10 · Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44
www.kersten-maschinen.de · info@kersten-maschinen.de

Accessoires pour

ISEKI

Série SFH200

Série SF300

Série SF400

Série SF500

2024 | V24-1





Accessoires pour ISEKI Série SF200

Balayeuse de 130 cm à entraînement par prise de force. L'adaptation d'un bac n'est pas possible

Balayeuse à entraînement mécanique

S1006
(KM13045 M-ABR45)



Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 130 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm
- Arbre de prise de force inclus
- Supports de stationnement inclus
- Cadre de fixation ABR45 requis

ABR 45 FM- ...

Attelage sur tondeuse frontale

S1171

Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 130 cm
• Recommandé pour une utilisation sans bac

Options / accessoires

S1270



Balai latéral de 40 cm de diamètre

- Entraînement mécanique
- Balai repliable sur le côté
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pour balayer les coins et les bords

S1136

Brosse latéral de 40 cm de diamètre

- Entraînement hydraulique, nécessite un DE ou option S1266 (HSZ 180) pour avoir le vidage du bac et la brosse latérale sur le même distributeur
- Brosse repliable sur le côté
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pour balayer les coins et les bords

S1266

Électrovanne pour avoir le vidage du bac et la brosse latérale sur le même distributeur



Accessoires pour ISEKI Série SF310-370

Balayeuse de 130 à 165 cm à entraînement par prise de force. L'adaptation d'un bac n'est pas possible sur la version 165 cm

Balayeuse à entraînement mécanique	
<p>S1006 (KM13045 M-ABR45)</p> 	<p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de fixation ABR45 requis
<p>ABR 45 FM- ...</p>	<p>Attelage sur tondeuse frontale</p>
<p>S1012</p> 	<p>Bac de récupération des saletés 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier • 1 roulette frontale
<p>S1171</p>	<p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac
Options / accessoires	
<p>S1270</p> 	<p>Brosse latéral de 40 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement mécanique • Brosse repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords
<p>S1136</p>	<p>Brosse latéral de 40 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, nécessite un DE ou option S1266 (HSZ 180) pour avoir le vidage du bac et la brosse latérale sur le même distributeur • Brosse repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords
<p>S1266</p>	<p>Électrovanne pour avoir le vidage du bac et la brosse latérale sur le même distributeur</p>

Balayeuses à entraînement mécanique (suite)

S1007
(KM15045 M-ABR45)



Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm
- Arbre de prise de force inclus
- Supports de stationnement inclus
- Cadre de fixation ABR45 requis

ABR 45 FM- ...

Attelage sur tondeuse frontale

S1023



Bac de récupération des saletés 150 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier
- 1 roulette frontale

S1177

Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 150 cm

- Recommandé pour une utilisation sans bac

S1008



Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 165 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm
- Arbre de prise de force inclus
- Supports de stationnement inclus
- Cadre de fixation ABR45 requis

ABR 45 FM- ...

Attelage sur tondeuse frontale

S1178

Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 165 cm

- Recommandé pour une utilisation sans bac

Options / accessoires

S1270



Balai latéral de 40 cm de diamètre

- Entraînement mécanique
- • Balai repliable sur le côté
- • Hauteur et inclinaison réglables
- • Pour balayer les coins et les bords

Balayeuse de 130 à 165 cm à entraînement par prise de force. L'adaptation d'un bac n'est pas possible sur la version 165 cm

**Lame neige de 140 ou 160 cm,
brosse de désherbage et
souffleur**

Lames de déneigement	
<p>S1093 (SCHN 14060 FK-ABR)</p> 	<p>Lame à neige largeur de travail 140 cm Hauteur du bouclier 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de protection/défecteur anti-collision • Cadre de fixation ABR-SCHN requis
<p>S1095 (SCHN 16060 FK-ABR)</p>	<p>Lame à neige 160 cm (sans cadre de fixation) Pour une description plus détaillée, voir l'art. : S1093</p>
<p>ABR-SCHN-FM...</p>	<p>Attelage sur tondeuse frontale</p>
Brosse de désherbage	
<p>UB 6080 MK-ABR pour disque de brosse de 80 cm (sans cadre de fixation)</p> 	<p>Brosse de désherbage pour petits tracteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans disque de brosse • Plage de pivotement réglable • Déport latéral à partir du centre 115 cm • 3 niveaux réglables • 2 niveaux réglables mécaniquement • Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière • Protection latérale de sécurité • Entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force grand angle • Convient aux disques de brosse de 80 cm • Angle de pivotement 30 degrés <p>Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou ST-UB JS.</p>
<p>ABR-UB-FM...</p>	<p>Attelage sur tondeuse frontale</p>
Options / accessoires	
<p>S1029</p>	<p>Disque à brosse 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avec fils ondulés et méplats
<p>S1030</p>	<p>Disque à brosses 80 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tresses de câbles métalliques plastifiées Recommandé à partir de 40 ch
Souffleur de feuilles	
<p>LBV5100 M-ABR</p> 	<p>Souffleur de feuilles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 110 m³/min (valeur théorique) • Entraînement mécanique • Turbine à bruit réduit • Turbine en aluminium • Carter de turbine en plastique (PE) • Portée de refoulement environ 8 m • 2 roues 260 x 85 mm • Arbre de prise de force inclus <p>ABR-LBV requis</p>
<p>ABR-LBV-FM...</p>	<p>Attelage sur tondeuse frontale</p>
Accessoires	
<p>LBV-HUT-HD5100</p>	<p>Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV5100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique <p>1 distributeur DE requis</p>



Accessoires pour

ISEKI

Série SF438-450

Série SF544-551

Balayeuse de 130 à 165 cm à entraînement par prise de force. L'adaptation d'un bac n'est pas possible sur la version 165 cm

Balayeuse à entraînement mécanique

S1006
(KM13045 M-ABR45)



Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 130 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm
- Arbre de prise de force inclus
- Supports de stationnement inclus
- Cadre de fixation ABR45 requis

ABR 45 FM- ...

Attelage sur tondeuse frontale

S1012



Bac de récupération des saletés 130 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier
- 1 roulette frontale

S1171

Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 130 cm

- Recommandé pour une utilisation sans bac

Options / accessoires

S1270



Brosse latéral de 40 cm de diamètre

- Entraînement mécanique
- Brosse repliable sur le côté
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pour balayer les coins et les bords

S1136



Brosse latéral de 40 cm de diamètre

- Entraînement hydraulique, nécessite un DE ou option S1266 (HSZ 180) pour avoir le vidage du bac et la brosse latérale sur le même distributeur
- Brosse repliable sur le côté
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pour balayer les coins et les bords

S1266

Électrovanne pour avoir le vidage du bac et la brosse latérale sur le même distributeur

Balayeuses à entraînement mécanique (suite)

<p>S1007 (KM15045 M-ABR45)</p> 	<p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de fixation ABR45 requis
<p>ABR 45 FM- ...</p>	<p>Attelage sur tondeuse frontale</p>
<p>S1023</p> 	<p>Bac de récupération des saletés 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier • 1 roulette frontale
<p>S1177</p>	<p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac
<p>S1008</p> 	<p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de fixation ABR45 requis
<p>ABR 45 FM- ...</p>	<p>Attelage sur tondeuse frontale</p>
<p>S1178</p>	<p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac
<h3>Options / accessoires</h3>	
<p>S1270</p> 	<p>Brosse latéral de 40 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement mécanique • Brosse repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords
<p>S1136</p>	<p>Brosse latéral de 40 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, nécessite un DE ou option S1266 (HSZ 180) pour avoir le vidage du bac et la brosse latérale sur le même distributeur • Brosse repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords
<p>S1266</p>	<p>Électrovanne pour avoir le vidage du bac et la brosse latérale sur le même distributeur</p>

Balayeuse de 130 à 165 cm à entraînement par prise de force. L'adaptation d'un bac n'est pas possible sur la version 165 cm

**Lame neige de 160 ou 180 cm,
brosse de désherbage et
souffleur**

Balayeuses à entraînement mécanique (suite)

S1095
(SCHN 16060 FK-ABR)



Lame à neige largeur de travail 160 cm Hauteur du bouclier 60 cm

- Conception à ressort
- 2 ressorts de rappel
- Barre de raclage ROBALON (plastique dur)
- Dispositif de pivotement hydraulique
- 1 jeu de protection/défecteur anti-collision
- Cadre de fixation ABR-SCHN requis

S1096
(SCHN 18060 FK-ABR)

Lame à neige 180 cm (sans cadre de fixation)
Pour une description plus détaillée, voir l'art. : S1095

ABR-SCHN-FM...

Attelage sur tondeuse frontale

Brosse de désherbage

UB 6080 MK-ABR
pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage pour petits tracteurs

- Sans disque de brosse
- Plage de pivotement réglable
- Déport latéral à partir du centre 115 cm
- 3 niveaux réglables
- 2 niveaux réglables mécaniquement
- Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière
- Protection latérale de sécurité
- Entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force grand angle
- Convient aux disques de brosse de 80 cm
- Angle de pivotement 30 degrés

Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou ST-UB JS.

ABR-UB-FM...

Attelage sur tondeuse frontale

Options / accessoires

S1029

Disque à brosse 80 cm
• Avec fils ondulés et méplats

S1030

Disque à brosses 80 cm
• Tresses de câbles métalliques plastifiées Recommandé à partir de 40 ch

Souffleur de feuilles

LBV5100 M-ABR



Souffleur de feuilles

- Débit d'air 110 m³/min (valeur théorique)
- Entraînement mécanique
- Turbine à bruit réduit
- Turbine en aluminium
- Carter de turbine en plastique (PE)
- Portée de refoulement environ 8 m
- 2 roues 260 x 85 mm
- Arbre de prise de force inclus

ABR-LBV requis

ABR-LBV-FM...

Attelage sur tondeuse frontale

Accessoires

LBV-HUT-HD5100

Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV5100

- Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique

1 distributeur DE requis