

- Balayeuses
- Lames neige
- Brosses de désherbage
- Désherbeur mécanique
- Désherbeur thermique
- Souffleurs

Kersten Arealmaschinen GmbH · Empeler Straße 95 · D-46459 Rees
Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10 · Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44
www.kersten-maschinen.de · info@kersten-maschinen.de

Accessoires pour

ISEKI

TG 5390

TG 5395

TG 5475

2024 | V24-1



Balayeuses frontales à entraînement Mécanique ø 50 cm

<p>KM 16550 M-ABR50</p> 	<p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotelement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm • Cadre de fixation ABR 50 requis
<p>SSB 16550B</p>	<p>Bac de récupération des saletés 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier
<p>KM 19050 M-ABR50</p> 	<p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotelement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm • Cadre de fixation ABR 50 requis
<p>SSB 19050 B</p>	<p>Bac de récupération des saletés 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier
<p>ABR 50 DP ...</p>	<p>Attelage sur relevage 3 points</p>
<p>ABR 50 KD ...</p>	<p>Attelage sur triangle</p>
<p>Options / accessoires</p>	
<p>ASH 50 KM 4050 M</p> 	<p>Balai latéral de 50 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords

Balayeuses frontales à entraînement hydraulique ø 50 cm

<p>KM 16550 H-ABR50</p> 	<p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotelement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm • Cadre de fixation ABR 50 requis
<p>SSB 16550B</p>	<p>Bac de récupération des saletés 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier
<p>KM 19050 H-ABR50</p> 	<p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotelement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm • Cadre de fixation ABR 50 requis
<p>SSB 19050 B</p>	<p>Bac de récupération des saletés 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier
<p>ABR 50 DP ...</p>	<p>Attelage sur relevage 3 points</p>
<p>ABR 50 KD ...</p>	<p>Attelage sur triangle</p>
<p>Options / accessoires</p>	
<p>ASH 50 KM 4050 H</p> 	<p>Balai latéral de 50 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords

Balayeuses frontales à entraînement Mécanique ø 60 cm		
FKM 15060 M		Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 60 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm • Cadre de fixation ABR 60 requis
SSBF 15060		Bac de récupération des saletés 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier
FKM 16560 M		Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 165 cm <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm • Cadre de fixation ABR 60 requis
SSBF 16560		Bac de récupération des saletés 165 cm <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier
FKM 19060 M		Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 190 cm <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm • Cadre de fixation ABR 60 requis
ABR 60 FRONT		Attelage sur relevage 3 points
ABR 60 KD ...		Attelage sur triangle
Options / accessoires		
ASH 7060 R		Balai latéral de 60 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords

**L'adaptation d'un bac
n'est pas possible sur la
version FKM 19060**

Balayeuses frontales à entraînement hydraulique ø 60 cm		
FKM 15060 H		Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 60 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm • Cadre de fixation ABR 60 requis
SSBF 15060		Bac de récupération des saletés 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier
FKM 16560 H		Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm • Cadre de fixation ABR 60 requis
SSBF 16560		Bac de récupération des saletés 165 cm <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier
FKM 19060 H		Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 190 cm <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm • Cadre de fixation ABR 60 requis
ABR 60 FRONT		Attelage sur relevage 3 points
ABR 60 KD ...		Attelage sur triangle
Options / accessoires		
ASH 7060 R		Balai latéral de 60 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords

**L'adaptation d'un bac
n'est pas possible sur la
version FKM 19060**

Balayeuse arrière à entraînement hydraulique ø 52 cm	
KM 15052 H	Balayeuse 150x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 ..
SPL 15052	Bavette de protection 150 cm,
SSB 15052	Bac de ramassage acier à vidage hydraulique
KM 19052 H	Balayeuse 190x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 ..
SPL 19052	Bavette de protection 190 cm,
SSB 19052	Bac de ramassage acier à vidage hydraulique
KM 22552 H	Balayeuse 225x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 ..
SPL 22552	Bavette de protection 225 cm,
SSB 22552	Bac de ramassage acier à vidage hydraulique
Options / accessoires	
ABR 52 HECK	Attelage sur 3 points arrière
ASH 7052 R	Brosse latérale ø70 cm, entraînement hydraulique
WAS 100 KM 52	Rampe de pulvérisation d'eau avec cuve de 100 L



Lames de déneigement		
<p>S1095 (SCHN 16060 FK-ABR)</p>		<p>Lame à neige largeur de travail 160 cm Hauteur du bouclier 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de protection/défecteur anti-collision • Cadre de fixation ABR-SCHN requis
<p>S1096 (SCHN 18060 FK-ABR)</p>		<p>Lame à neige largeur de travail 180 cm Hauteur du bouclier 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort • Comme ci-dessus
<p>ABR-SCHN-KD...</p>		<p>Attelage sur triangle.</p>
<p>ABR-SCHN-DP...</p>		<p>Attelage sur trois points</p>

Brosse de désherbage

UB 6080 EASY-FL

pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage, entraînement hydraulique 30 L/ mn 175 bar pour tracteur de

- 30 à 90 CV . Travail possible à gauche et à droite. Poids 165 kg
- Construction robuste, déport max 132 cm ou 165 cm avec bras long,
- Brosse BT 060 FL de série. Roulette frontale en option, réglage manuel
- Réglages de brosse mécanique : réglage horizontal G/D, Nécessite
- attelage ABR-UB-KD,

UB 6080 M-ABR

pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage pour petits tracteurs

- Sans disque de brosse
 - Plage de pivotement réglable
 - Déport latéral à partir du centre 115 cm
 - 3 niveaux réglables
 - 2 niveaux réglables mécaniquement
 - Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière
 - Protection latérale de sécurité
 - Entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force grand angle
 - Convient aux disques de brosse de 80 cm
 - Angle de pivotement 30 degrés
 - Nécessite
 - attelage ABR-UB-KD,
- Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou ST-UB JS.

UB 6080 H-ABR

pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)

Brosse de désherbage pour petits tracteurs, entraînement hydraulique
Pour plus de détails, voir article UB 6080 M-ABR

ABR-UB-KD-...

Attelage sur triangle.

S1130
(ST-UB)

- Unité de commande avec vérins hydrauliques supplémentaires
- pour une utilisation facile de la brosse de désherbage
 - Bloc de 3 électrovannes pour la commande de 3 vérins hydrauliques
 - 1 unité de commande DE et 1 prise 12 V à 2 broches requises

Désherbeur mécanique

WE 110 M-DP



Désherbeur mécanique ,Largeur de travail 110 cm, pour surfaces pénétrables ou pavées. Montage sur relevage 3 points Cat 1
Entraînement par prise de force 540 ou 1000 tr/mn
Prix sans équipement

Accessoires

WM SATZ 110

Jeu de 18 couteaux en L

MEISSEL SATZ 110

Jeu de 18 pointes de carbure de tungstène

Désherbeur mécanique

MTZ 155 D



Désherbeur mécanique ,Largeur de travail 155 cm, pour surfaces pénétrables ou pavées. Montage sur relevage 3 points Cat 1
Entraînement par prise de force 540 ou 1000 tr/mn
Équipé de pointes de carbure ou de couteaux en L
Cardan inclut

MTZ 170 D



Désherbeur mécanique ,Largeur de travail 170 cm, pour surfaces pénétrables ou pavées. Montage sur relevage 3 points Cat 1
Entraînement par prise de force 540 ou 1000 tr/mn
Équipé de pointes de carbure ou de couteaux en L
Cardan inclut

Désherbeur thermique TermHIT

TWB 125 ABR

(sans cadre de montage) Largeur de travail 125 cm



Désherbeur thermique ThermHIT100 M

- Allumage : électrique
- Puissance : 110 kW - 5 000 m² par heure
- Consommation de gaz : 8 kg/heure
- Cadre de montage requis

ABR-TWB-KD

Cadre de montage triangle .

Souffleur de feuilles	
<p>LBV 5100 M-ABR</p> 	<p>Souffleur de feuilles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 110 m³/min (valeur théorique) • Entraînement mécanique • Turbine à bruit réduit • Turbine en aluminium • Carter de turbine en plastique (PE) • Portée de refoulement environ 8 m • 2 roues 260 x 85 mm • Arbre de prise de force inclus <p>ABR-LBV requis</p>
<p>ABR-LBV-DP</p>	<p>Attelage sur 3 points arrière</p>
<p>LBV 6900 M-ABR</p> 	<p>Souffleur de feuilles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 120 m³/min (valeur théorique) • Entraînement mécanique • Turbine à bruit réduit • Turbine en aluminium • Carter de turbine en plastique (PE) • Portée de refoulement environ 8 m • 2 roues 260 x 85 mm • Arbre de prise de force inclus <p>ABR-LBV requis</p>
<p>ABR-LBV-DP</p>	<p>Attelage sur 3 points arrière</p>
Accessoires	
<p>LBV-HUT-HD 5100</p>	<p>Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV5100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique <p>1 distributeur DE requis</p>
<p>LBV-HUT-HD 6900</p>	<p>Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique <p>1 distributeur DE requis</p>
<p>LBV-HUT-E 6900</p>	<p>Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur électrique <p>1 prise 12 V requise</p>
<p>MP-LR-LBV</p>	<p>3ème roue de transport</p>

Souffleurs de feuilles Votex B20

3610.0001
B20



Souffleur Votex B20
Entraînement par prise de force
Débit d'air 120 m³/mn
Montage sur 3 points arrière

Accessoires

3610.0002	Souffleur type A, PDF 540 tr/mn rotation horaire
3612.0006	Sortie d'air droite de série
3612.0001	Sortie d'air orientable à 180°, nécessite un distributeur DE
3601.0002	Cardan sans roue libre de série
3601.0001	Surcoût pour cardan avec roue libre
3613.0001	Roues 11x7-4 pour suivre le profil du terrain

Souffleurs de feuilles Votex B40

3620.0001
B40



Souffleur Votex B40
Entraînement par prise de force
Débit d'air 220 m³/mn
Montage sur 3 points arrière

Accessoires

3621.0001	Souffleur type A, PDF 540 tr/mn rotation horaire
3612.0006	Sortie d'air droite de série
3622.0010	Sortie d'air orientable à 180°, nécessite un distributeur DE
3601.0002	Cardan sans roue libre de série
3621.0002	Surcoût pour cardan avec roue libre

Aspirateur de feuilles Votex 570 PTO

3340.0001
570 PTO



Aspirateur de feuilles, entraînement par prise de force
Montage sur 3 points arrière
Tuyau d'aspiration ø300 mm longueur 3,30m , de série

Accessoires

3343.0003	Cardan sans roue libre (de série)
3621.0002	Surcoût pour cardan avec roue libre

Bras d'arrosage FS3000

S1368



Rampe d'arrosage FS 3000. Débit jusqu'à 550 l/mn.
Réserve d'eau et pompe non comprise
Orientation à 180°, Portée de 3,82 m
Nécessite attelage S1141/57/58/46/48/40
Nécessite buse S1398 (PowerJet) ou S1397 (douchette)

Accessoires

S1141	Attelage triangle cat 1
S1157	Attelage triangle municipal avec verrou
S1158	Attelage triangle municipal avec vis de blocage
S1146	Attelage 3 points cat 1N
S1148	Attelage 3 points cat 1
S1398	Douchette Geka en laiton
S1397	Buse Powerjet
S1401	Télécommande électrique à 4 boutons, nécessite débit huile entre 20 et 40 L/mn

Bras d'arrosage HTG 4000

S1139

Ou S1369



Bras d'arrosage HTG 4000

- pour réservoir d'eau externe
- Débit de la pompe à eau intégrée max. 550 l/min.
- avec entraînement hydraulique min. 20 l/min - max.
- Raccordement d'aspiration avec système de raccord rapide Storz C
- Hauteur sous plafond environ 3,5 m.
- pivotant mécaniquement à 180°
- S1140 ou S1141 ou S1288 et S1293 ou S1294 requis
- Poids : 225 kg)

Accessoires

Nous consulter

