

- Balayeuses
- Lames neige
- Brosses de désherbage
- Désherbeur mécanique
- Désherbeur thermique
- Souffleurs

Kersten Arealmaschinen GmbH · Empeler Straße 95 · D-46459 Rees
Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10 · Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44
www.kersten-maschinen.de · info@kersten-maschinen.de

Accessoires pour

ISEKI




TJA 8080

TJA 8100

2024 | V24-1



Balayeuses frontales à entraînement Mécanique ø 60 cm

FKM 19060 M		Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 190 cm <ul style="list-style-type: none"> Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm Pivotement mécanique à gauche et à droite 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm Cadre de fixation ABR 60 requis
SSBF 19060		Bac de récupération des saletés 190 cm <ul style="list-style-type: none"> Vidange hydraulique du bac incluse Bac en tôle d'acier
FKM 22560 M		Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 225 cm <ul style="list-style-type: none"> Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm Pivotement mécanique à gauche et à droite 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm Cadre de fixation ABR 60 requis
SSBF 22560		Bac de récupération des saletés 225 cm <ul style="list-style-type: none"> Vidange hydraulique du bac incluse Bac en tôle d'acier
ABR 60 FRONT		Attelage sur relevage 3 points
ABR 60 KD ...		Attelage sur triangle
Options / accessoires		
ASH 7060 R		Balai latéral de 60 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> Entraînement hydraulique, Balai repliable sur le côté Hauteur et inclinaison réglables Pour balayer les coins et les bords

Balayeuses frontales à entraînement hydraulique ø 60 cm

FKM 19060 H		Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm <ul style="list-style-type: none"> Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm Pivotement mécanique à gauche et à droite 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm Cadre de fixation ABR 60 requis
SSBF 16560		Bac de récupération des saletés 165 cm <ul style="list-style-type: none"> Vidange hydraulique du bac incluse Bac en tôle d'acier
FKM 22560 H		Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 225 cm <ul style="list-style-type: none"> Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm Pivotement mécanique à gauche et à droite 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm Cadre de fixation ABR 60 requis
SSBF 22560		Bac de récupération des saletés 225 cm <ul style="list-style-type: none"> Vidange hydraulique du bac incluse Bac en tôle d'acier
ABR 60 FRONT		Attelage sur relevage 3 points
ABR 60 KD ...		Attelage sur triangle
Options / accessoires		
ASH 7060 R		Balai latéral de 60 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> Entraînement hydraulique, Balai repliable sur le côté Hauteur et inclinaison réglables Pour balayer les coins et les bords

Balayeuse arrière à entraînement hydraulique ø 52 cm	
KM 15052 H	Balayeuse 150x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 ..
SPL 15052	Bavette de protection 150 cm,
SSB 15052	Bac de ramassage acier à vidage hydraulique
KM 19052 H	Balayeuse 190x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 ..
SPL 19052	Bavette de protection 190 cm,
SSB 19052	Bac de ramassage acier à vidage hydraulique
KM 22552 H	Balayeuse 225x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 ..
SPL 22552	Bavette de protection 225 cm,
SSB 22552	Bac de ramassage acier à vidage hydraulique
Options / accessoires	
ABR 52 HECK	Attelage sur 3 points arrière
ASH 7052 R	Brosse latérale ø70 cm, entraînement hydraulique
WAS 100 KM 52	Rampe de pulvérisation d'eau avec cuve de 100 L



Lames de déneigement		
<p>S1095 (SCHN 16060 FK-ABR)</p>		<p>Lame à neige largeur de travail 160 cm Hauteur du bouclier 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de protection/défecteur anti-collision • Cadre de fixation ABR-SCHN requis
<p>S1096 (SCHN 18060 FK-ABR)</p>		<p>Lame à neige largeur de travail 180 cm Hauteur du bouclier 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort • Comme ci-dessus
<p>ABR-SCHN-KD...</p>		<p>Attelage sur triangle.</p>
<p>ABR-SCHN-DP...</p>		<p>Attelage sur trois points</p>

Brosse de désherbage

UB 6080 EASY-FL

pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage, entraînement hydraulique 30 L/ mn 175 bar pour tracteur de

- 30 à 90 CV . Travail possible à gauche et à droite. Poids 165 kg
- Construction robuste, déport max 132 cm ou 165 cm avec bras long,
- Brosse BT 060 FL de série. Roulette frontale en option, réglage manuel
- Réglages de brosse mécanique : réglage horizontal G/D, Nécessite
- attelage ABR-UB-KD,

UB 6080 M-ABR

pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage pour petits tracteurs

- Sans disque de brosse
 - Plage de pivotement réglable
 - Déport latéral à partir du centre 115 cm
 - 3 niveaux réglables
 - 2 niveaux réglables mécaniquement
 - Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière
 - Protection latérale de sécurité
 - Entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force grand angle
 - Convient aux disques de brosse de 80 cm
 - Angle de pivotement 30 degrés
 - Nécessite
 - attelage ABR-UB-KD,
- Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou ST-UB JS.

UB 6080 H-ABR

pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)

Brosse de désherbage pour petits tracteurs, entraînement hydraulique
Pour plus de détails, voir article UB 6080 M-ABR



ABR-UB-KD-...

Attelage sur triangle.

S1130
(ST-UB)

Unité de commande avec vérins hydrauliques supplémentaires

- pour une utilisation facile de la brosse de désherbage
- Bloc de 3 électrovannes pour la commande de 3 vérins hydrauliques
- 1 unité de commande DE et 1 prise 12 V à 2 broches requises

Souffleur de feuilles	
<p>LBV 5100 M-ABR</p> 	<p>Souffleur de feuilles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 110 m³/min (valeur théorique) • Entraînement mécanique • Turbine à bruit réduit • Turbine en aluminium • Carter de turbine en plastique (PE) • Portée de refoulement environ 8 m • 2 roues 260 x 85 mm • Arbre de prise de force inclus <p>ABR-LBV requis</p>
<p>ABR-LBV-DP</p>	<p>Attelage sur 3 points arrière</p>
<p>LBV 6900 M-ABR</p> 	<p>Souffleur de feuilles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 120 m³/min (valeur théorique) • Entraînement mécanique • Turbine à bruit réduit • Turbine en aluminium • Carter de turbine en plastique (PE) • Portée de refoulement environ 8 m • 2 roues 260 x 85 mm • Arbre de prise de force inclus <p>ABR-LBV requis</p>
<p>ABR-LBV-DP</p>	<p>Attelage sur 3 points arrière</p>
Accessoires	
<p>LBV-HUT-HD 5100</p>	<p>Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV5100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique <p>1 distributeur DE requis</p>
<p>LBV-HUT-HD 6900</p>	<p>Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique <p>1 distributeur DE requis</p>
<p>LBV-HUT-E 6900</p>	<p>Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur électrique <p>1 prise 12 V requise</p>
<p>MP-LR-LBV</p>	<p>3ème roue de transport</p>

Souffleurs de feuilles Votex B20

3610.0001
B20



Souffleur Votex B20
Entraînement par prise de force
Débit d'air 120 m³/mn
Montage sur 3 points arrière

Accessoires

3610.0002

Souffleur type A, PDF 540 tr/mn rotation horaire

3612.0006

Sortie d'air droite de série

3612.0001

Sortie d'air orientable à 180°, nécessite un distributeur DE

3601.0002

Cardan sans roue libre de série

3601.0001

Surcoût pour cardan avec roue libre

3613.0001

Roues 11x7-4 pour suivre le profil du terrain

Aspirateur de feuilles Votex 570 PTO

3340.0001
570 PTO



Aspirateur de feuilles, entraînement par prise de force
Montage sur 3 points arrière
Tuyau d'aspiration ø300 mm longueur 3,30m , de série

Accessoires

3343.0003

Cardan sans roue libre (de série)

3621.0002

Surcoût pour cardan avec roue libre

Bras d'arrosage FS3000

S1368



Rampe d'arrosage FS 3000. Débit jusqu'à 550 l/mn.
Réserve d'eau et pompe non comprise
Orientation à 180°, Portée de 3,82 m
Nécessite attelage S1141/57/58/46/48/40
Nécessite buse S1398 (PowerJet) ou S1397 (douchette)

Accessoires

S1141	Attelage triangle cat 1
S1157	Attelage triangle municipal avec verrou
S1158	Attelage triangle municipal avec vis de blocage
S1146	Attelage 3 points cat 1N
S1148	Attelage 3 points cat 1
S1398	Douchette Geka en laiton
S1397	Buse Powerjet
S1401	Télécommande électrique à 4 boutons, nécessite débit huile entre 20 et 40 L/mn

