

- Balayeuses
- Lames neige
- Brosses de désherbage
- Désherbeur mécanique
- Désherbeur thermique
- Souffleurs

Kersten Arealmaschinen GmbH · Empeler Straße 95 · D-46459 Rees
Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10 · Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44
www.kersten-maschinen.de · info@kersten-maschinen.de

Accessoires pour

ISEKI

TLE 3400

TLE 3410

2024 | V24-1



Balayeuses frontales à entraînement mécanique ø45 cm

<p>S1007 (KM15045 M-ABR45)</p>		<p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de fixation ABR45 requis
<p>S1023</p>		<p>Bac de récupération des saletés 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier avec 1 roulette frontale
<p>S1177</p>		<p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac
<p>S1008 (KM16545 M-ABR45)</p>		<p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 165 cm</p> <p>Pour plus de détail voir l'article S1072</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadre de fixation ABR45 requis
<p>S1178</p>		<p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac
<p>ABR 45 KD ...</p>		<p>Attelage sur tondeuse triangle (nécessite relevage frontal Iseki)</p>
<p>Options / accessoires</p>		
<p>S1136</p>		<p>Balai latéral de 40 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, nécessite un distributeur DE ou option S1266 (HSZ 180) pour avoir le vidage du bac et la brosse sur le même distributeur • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords

L'adaptation d'un bac de ramassage n'est pas possible sur la KM 16545



Balayeuses frontales à entraînement hydraulique ø45 cm		
S1074 (KM13045 H-ABR45)		Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de fixation ABR45 requis
S1023		Bac de récupération des saletés 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier avec 1 roulette frontale
S1177		Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac
S1075 (KM16545 H-ABR45)		Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm Pour plus de détail voir l'article S1073 <ul style="list-style-type: none"> • Cadre de fixation ABR45 requis
S1178		Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 165 cm <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac
ABR 45 KD ...		Attelage sur tondeuse triangle (nécessite relevage frontal Iseki)
Options / accessoires		
S1136		Balai latéral de 40 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords

L'adaptation d'un bac de ramassage n'est pas possible sur la KM 16545

Balayeuses frontales à entraînement Mécanique ø 50 cm

KM 14750 M-ABR50



Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 147 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm
- **Cadre de fixation ABR 50 requis**

SSB 14750 B

Bac de récupération des saletés 147 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier

KM 16550 M-ABR50



Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm
- **Cadre de fixation ABR 50 requis**

SSB 16550 B

Bac de récupération des saletés 165 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier

ABR 50 DP ...

Attelage sur relevage 3 points

ABR 50 KD ...

Attelage sur triangle

Options / accessoires

ASH 50 KM 4050 M



Balai latéral de 50 cm de diamètre

- Entraînement hydraulique,
- Balai repliable sur le côté
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pour balayer les coins et les bords

Balayeuses frontales à entraînement hydraulique ø 50 cm

KM 14750 H-ABR50



Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 147 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm
- **Cadre de fixation ABR 50 requis**

SSB 14750 B

Bac de récupération des saletés 147 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier

KM 16550 H-ABR50



Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm
- **Cadre de fixation ABR 50 requis**

SSB 16550 B

Bac de récupération des saletés 165 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier

ABR 50 DP ...

Attelage sur relevage 3 points

ABR 50 KD ...

Attelage sur triangle

Options / accessoires

ASH 50 KM 4050 H



Balai latéral de 50 cm de diamètre

- Entraînement hydraulique,
- Balai repliable sur le côté
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pour balayer les coins et les bords

Balayeuse arrière à entraînement hydraulique ø 52 cm	
KM 15052 H	Balayeuse 150x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 ..
SPL 15052	Bavette de protection 150 cm,
SSB 15052	Bac de ramassage acier à vidage hydraulique
KM 19052 H	Balayeuse 190x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 ..
SPL 19052	Bavette de protection 190 cm,
SSB 19052	Bac de ramassage acier à vidage hydraulique
KM 22552 H	Balayeuse 225x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 ..
SPL 22552	Bavette de protection 225 cm,
SSB 22552	Bac de ramassage acier à vidage hydraulique
Options / accessoires	
ABR 52 HECK	Attelage sur 3 points arrière
ASH 7052 R	Brosse latérale ø70 cm, entraînement hydraulique
WAS 100 KM 52	Rampe de pulvérisation d'eau avec cuve de 100 L



Lames de déneigement	
<p>S1093 (SCHN 14060 FK-ABR)</p> 	<p>Lame à neige largeur de travail 140 cm Hauteur du bouclier 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de protection/défecteur anti-collision • Cadre de fixation ABR-SCHN requis
<p>S1095 (SCHN 16060 FK-ABR)</p>	<p>Lame à neige largeur de travail 160 cm Hauteur du bouclier 60 cm Pour plus de détail voir article S1093</p>
<p>ABR-SCHN-KD...</p>	<p>Attelage sur triangle.</p>
<p>ABR-SCHN-DP...</p>	<p>Attelage sur trois points.</p>
Brosse de désherbage	
<p>UB 6080 EASY-FL pour disque de brosse de 80 cm (sans cadre de fixation)</p> 	<p>Brosse de désherbage, entraînement hydraulique 30 L/ mn 175 bar pour tracteur de</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 à 90 CV . Travail possible à gauche et à droite. Poids 165 kg • Construction robuste, déport max 132 cm ou 165 cm avec bras long, • Brosse BT 060 FL de série. Roulette frontale en option, réglage manuel • Réglages de brosse mécanique : réglage horizontal G/D, Nécessite • attelage ABR-UB-...
<p>UB 6080 M-ABR pour disque de brosse de 80 cm (sans cadre de fixation)</p> 	<p>Brosse de désherbage pour petits tracteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans disque de brosse • Plage de pivotement réglable • Déport latéral à partir du centre 115 cm • 3 niveaux réglables • 2 niveaux réglables mécaniquement • Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière • Protection latérale de sécurité • Entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force grand angle • Convient aux disques de brosse de 80 cm • Angle de pivotement 30 degrés Nécessite • attelage ABR-UB-... <p>Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou ST-UB JS.</p>
<p>UB 6080 H-ABR pour disque de brosse de 80 cm (sans cadre de fixation)</p>	<p>Brosse de désherbage pour petits tracteurs, entraînement hydraulique Pour plus de détails, voir article UB 6080 MK-ABR</p> <p>Nécessite kit hydraulique SL-HYDR-DP-HECK</p>
<p>ABR-UB-KD...</p>	<p>Attelage sur triangle.</p>
<p>ABR-UB-DP...</p>	<p>Attelage sur trois points.</p>
Options / accessoires	
<p>MP-HYDR-DP-HECK</p>	<p>Groupe hydraulique pour attelage arrière trois points CAT I avec entraînement par prise de force. Composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réservoir hydraulique 50 litres • Pompe hydraulique avec soupape de surpression • Capacité en litres : 30 l/min • Cardan 1 3/8" 6 pièces inclus, prise de force 540 tr/min, • Sens de rotation à droite, inversion de marche • Poids (rempli) : 140 kg <p>SL-HYDR-DP-HECK requis</p>
<p>SL-HYDR-DP-HECK</p>	<p>Flexible hydrauliques pour raccorder l'unité hydraulique (trois points arrière) à l'accessoire</p> <ul style="list-style-type: none"> • • 1 x flexible hydraulique de 5 m avec prises hydrauliques des deux côtés (ISO7241-1-A-BG3) • • 1 x flexible hydraulique de 5 m avec prise hydraulique (ISO7241-1-A-BG3) et prise hydraulique (ISO7241-1-A-BG3)

Désherbeur mécanique

WE 110 M-DP



Désherbeur mécanique ,Largeur de travail 110 cm, pour surfaces pénétrables ou pavées. Montage sur relevage 3 points Cat 1
Entraînement par prise de force 540 ou 1000 tr/mn
Prix sans équipement

Accessoires

WM SATZ 110

Jeu de 18 couteaux en L

MEISSEL SATZ 110

Jeu de 18 pointes de carbure de tungstène

Désherbeur mécanique

MTZ 155 D



Désherbeur mécanique ,Largeur de travail 155 cm, pour surfaces pénétrables ou pavées. Montage sur relevage 3 points Cat 1
Entraînement par prise de force 540 ou 1000 tr/mn
Équipé de pointes de carbure ou de couteaux en L
Cardan inclus

MTZ 170 D



Désherbeur mécanique ,Largeur de travail 170 cm, pour surfaces pénétrables ou pavées. Montage sur relevage 3 points Cat 1
Entraînement par prise de force 540 ou 1000 tr/mn
Équipé de pointes de carbure ou de couteaux en L
Cardan inclus

Désherbeur thermique

TWB 100 ABR

(sans cadre de montage) Largeur de travail 100 cm



Désherbeur thermique ThermHIT100 M

- Allumage : électrique
- Puissance : 140 kW - 5 000 m² par heure
- Consommation de gaz : 12 kg/heure
- Cadre de montage requis

TWB 100 ABR

(sans cadre de montage) Largeur de travail 100 cm



Désherbeur thermique ThermHIT100 M

- Allumage : électrique
- Puissance : 110 kW - 5 000 m² par heure
- Consommation de gaz : 8 kg/heure
- Cadre de montage requis

ABR-TWB-FKDR

Cadre de montage triangle . Nécessite relevage frontal Iseki

Souffleur de feuilles Kersten

LBV 5100 M-ABR



- Souffleur de feuilles
- Débit d'air 110 m³/min (valeur théorique)
 - Entraînement mécanique
 - Turbine à bruit réduit
 - Turbine en aluminium
 - Carter de turbine en plastique (PE)
 - Portée de refoulement environ 8 m
 - 2 roues 260 x 85 mm
 - Arbre de prise de force inclus
- ABR-LBV requis

ABR-LBV-DP

Attelage sur 3 points arrière

LBV 6900 M-ABR



- Souffleur de feuilles
- Débit d'air 120 m³/min (valeur théorique)
 - Entraînement mécanique
 - Turbine à bruit réduit
 - Turbine en aluminium
 - Carter de turbine en plastique (PE)
 - Portée de refoulement environ 8 m
 - 2 roues 260 x 85 mm
 - Arbre de prise de force inclus
- ABR-LBV requis

ABR-LBV-DP

Attelage sur 3 points arrière

Accessoires

LBV-HUT-HD 5100

- Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV5100
- Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique
- 1 distributeur DE requis

LBV-HUT-HD 6900

- Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900
- Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique
- 1 distributeur DE requis

LBV-HUT-E 6900

- Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900
- Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur électrique
- 1 prise 12 V requise

MP-LR-LBV

3ème roue de transport

Souffleurs de feuilles Votex B20

3610.0001
B20



Souffleur Votex B20
Entraînement par prise de force
Débit d'air 120 m3/mn
Montage sur 3 points arrière

Accessoires

3610.0002	Souffleur type A, PDF 540 tr/mn rotation horaire
3612.0006	Sortie d'air droite de série
3612.0001	Sortie d'air orientable à 180°, nécessite un distributeur DE
3601.0002	Cardan sans roue libre de série
3601.0001	Surcoût pour cardan avec roue libre
3613.0001	Roues 11x7-4 pour suivre le profil du terrain