

- Balayeuses
- Lames neige
- Brosses de désherbage
- Désherbeur mécanique
- Désherbeur thermique
- Souffleurs

Kersten Arealmaschinen GmbH · Empeler Straße 95 · D-46459 Rees
Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10 · Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44
www.kersten-maschinen.de · info@kersten-maschinen.de

Accessoires pour

ISEKI

TLE 4490

TLE 4550

2024 | V24-1



Balayeuses frontales à entraînement Mécanique ø 50 cm

KM 16550 M-ABR50



Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm
- **Cadre de fixation ABR 50 requis**

SSB 16550B

Bac de récupération des saletés 165 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier

KM 19050 M-ABR50



Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 190 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm
- **Cadre de fixation ABR 50 requis**

SSB 19050 B

Bac de récupération des saletés 190 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier

ABR 50 DP ...

Attelage sur relevage 3 points

ABR 50 KD ...

Attelage sur triangle

Options / accessoires

ASH 50 KM 4050 M



Balai latéral de 50 cm de diamètre

- Entraînement hydraulique,
- Balai repliable sur le côté
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pour balayer les coins et les bords

Balayeuses frontales à entraînement hydraulique ø 50 cm

KM 16550 H-ABR50



Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm
- **Cadre de fixation ABR 50 requis**

SSB 16550B

Bac de récupération des saletés 165 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier

KM 19050 H-ABR50



Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 190 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm
- **Cadre de fixation ABR 50 requis**

SSB 19050 B

Bac de récupération des saletés 190 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier

ABR 50 DP ...

Attelage sur relevage 3 points

ABR 50 KD ...

Attelage sur triangle

Options / accessoires

ASH 50 KM 4050 H



Balai latéral de 50 cm de diamètre

- Entraînement hydraulique,
- Balai repliable sur le côté
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pour balayer les coins et les bords

Balayeuses frontales à entraînement Mécanique ø 60 cm

| | | |
|------------------------------|--|--|
| FKM 16560 M |  | <p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotelement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm • Cadre de fixation ABR 60 requis |
| SSBF 16560 | | <p>Bac de récupération des saletés 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier |
| FKM 19060 M |  | <p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotelement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm • Cadre de fixation ABR 60 requis |
| SSBF 19060 | | <p>Bac de récupération des saletés 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier |
| ABR 60 FRONT | | Attelage sur relevage 3 points |
| ABR 60 KD ... | | Attelage sur triangle |
| Options / accessoires | | |
| ASH 7060 R |  | <p>Balai latéral de 60 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords |

Balayeuses frontales à entraînement hydraulique ø 60 cm

| | | |
|------------------------------|---|--|
| FKM 16560 H |  | <p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotelement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm • Cadre de fixation ABR 60 requis |
| SSBF 16560 | | <p>Bac de récupération des saletés 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier |
| FKM 19060 H |  | <p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotelement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm • Cadre de fixation ABR 60 requis |
| SSBF 19060 | | <p>Bac de récupération des saletés 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier |
| ABR 60 FRONT | | Attelage sur relevage 3 points |
| ABR 60 KD ... | | Attelage sur triangle |
| Options / accessoires | | |
| ASH 7060 R |  | <p>Balai latéral de 60 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords |

| Balayeuse arrière à entraînement hydraulique ø 52 cm | |
|---|---|
| KM 15052 H | Balayeuse 150x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 .. |
| SPL 15052 | Bavette de protection 150 cm, |
| SSB 15052 | Bac de ramassage acier à vidage hydraulique |
| KM 19052 H | Balayeuse 190x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 .. |
| SPL 19052 | Bavette de protection 190 cm, |
| SSB 19052 | Bac de ramassage acier à vidage hydraulique |
| KM 22552 H | Balayeuse 225x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 .. |
| SPL 22552 | Bavette de protection 225 cm, |
| SSB 22552 | Bac de ramassage acier à vidage hydraulique |
| Options / accessoires | |
| ABR 52 HECK | Attelage sur 3 points arrière |
| ASH 7052 R | Brosse latérale ø70 cm, entraînement hydraulique |
| WAS 100 KM 52 | Rampe de pulvérisation d'eau avec cuve de 100 L |



| Lames de déneigement | | |
|---|---|---|
| <p>S1095 (SCHN 16060 FK-ABR)</p> |  | <p>Lame à neige largeur de travail 160 cm Hauteur du bouclier 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de protection/défecteur anti-collision • Cadre de fixation ABR-SCHN requis |
| <p>S1096 (SCHN 18060 FK-ABR)</p> | | <p>Lame à neige largeur de travail 180 cm Hauteur du bouclier 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort • Comme ci-dessus |
| <p>ABR-SCHN-KD...</p> | | <p>Attelage sur triangle.</p> |
| <p>ABR-SCHN-DP...</p> | | <p>Attelage sur trois points</p> |

Brosse de désherbage

UB 6080 EASY-FL

pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage, entraînement hydraulique 30 L/ mn 175 bar pour tracteur de

- 30 à 90 CV . Travail possible à gauche et à droite. Poids 165 kg
- Construction robuste, déport max 132 cm ou 165 cm avec bras long,
- Brosse BT 060 FL de série. Roulette frontale en option, réglage manuel
- Réglages de brosse mécanique : réglage horizontal G/D, Nécessite
- attelage ABR-UB-KD,

UB 6080 M-ABR

pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage pour petits tracteurs

- Sans disque de brosse
 - Plage de pivotement réglable
 - Déport latéral à partir du centre 115 cm
 - 3 niveaux réglables
 - 2 niveaux réglables mécaniquement
 - Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière
 - Protection latérale de sécurité
 - Entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force grand angle
 - Convient aux disques de brosse de 80 cm
 - Angle de pivotement 30 degrés
 - Nécessite
 - attelage ABR-UB-KD,
- Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou ST-UB JS.

UB 6080 H-ABR

pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)

Brosse de désherbage pour petits tracteurs, entraînement hydraulique
Pour plus de détails, voir article UB 6080 M-ABR

ABR-UB-KD-...

Attelage sur triangle.

S1130
(ST-UB)

- Unité de commande avec vérins hydrauliques supplémentaires
- pour une utilisation facile de la brosse de désherbage
 - Bloc de 3 électrovannes pour la commande de 3 vérins hydrauliques
 - 1 unité de commande DE et 1 prise 12 V à 2 broches requises

| Souffleur de feuilles | |
|--|--|
| <p>LBV 5100 M-ABR</p>  | <p>Souffleur de feuilles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 110 m³/min (valeur théorique) • Entraînement mécanique • Turbine à bruit réduit • Turbine en aluminium • Carter de turbine en plastique (PE) • Portée de refoulement environ 8 m • 2 roues 260 x 85 mm • Arbre de prise de force inclus <p>ABR-LBV requis</p> |
| <p>ABR-LBV-DP</p> | <p>Attelage sur 3 points arrière</p> |
| <p>LBV 6900 M-ABR</p>  | <p>Souffleur de feuilles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 120 m³/min (valeur théorique) • Entraînement mécanique • Turbine à bruit réduit • Turbine en aluminium • Carter de turbine en plastique (PE) • Portée de refoulement environ 8 m • 2 roues 260 x 85 mm • Arbre de prise de force inclus <p>ABR-LBV requis</p> |
| <p>ABR-LBV-DP</p> | <p>Attelage sur 3 points arrière</p> |
| Accessoires | |
| <p>LBV-HUT-HD 5100</p> | <p>Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV5100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique <p>1 distributeur DE requis</p> |
| <p>LBV-HUT-HD 6900</p> | <p>Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique <p>1 distributeur DE requis</p> |
| <p>LBV-HUT-E 6900</p> | <p>Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur électrique <p>1 prise 12 V requise</p> |
| <p>MP-LR-LBV</p> | <p>3ème roue de transport</p> |

Souffleurs de feuilles Votex B20

3610.0001
B20



Souffleur Votex B20
Entraînement par prise de force
Débit d'air 120 m³/mn
Montage sur 3 points arrière

Accessoires

3610.0002 Souffleur type A, PDF 540 tr/mn rotation horaire

3612.0006 Sortie d'air droite de série

3612.0001 Sortie d'air orientable à 180°, nécessite un distributeur DE

3601.0002 Cardan sans roue libre de série

3601.0001 Surcoût pour cardan avec roue libre

3613.0001 Roues 11x7-4 pour suivre le profil du terrain

Aspirateur de feuilles Votex 570 PTO

3340.0001
570 PTO



Aspirateur de feuilles, entraînement par prise de force
Montage sur 3 points arrière
Tuyau d'aspiration ø300 mm longueur 3,30m , de série

Accessoires

3343.0003 Cardan sans roue libre (de série)

3621.0002 Surcoût pour cardan avec roue libre

Bras d'arrosage FS3000

S1368



Rampe d'arrosage FS 3000. Débit jusqu'à 550 l/mn.
Réserve d'eau et pompe non comprise
Orientation à 180°, Portée de 3,82 m
Nécessite attelage S1141/57/58/46/48/40
Nécessite buse S1398 (PowerJet) ou S1397 (douchette)

Accessoires

| | |
|-------|--|
| S1141 | Attelage triangle cat 1 |
| S1157 | Attelage triangle municipal avec verrou |
| S1158 | Attelage triangle municipal avec vis de blocage |
| S1146 | Attelage 3 points cat 1N |
| S1148 | Attelage 3 points cat 1 |
| S1398 | Douchette Geka en laiton |
| S1397 | Buse Powerjet |
| S1401 | Télécommande électrique à 4 boutons, nécessite débit huile entre 20 et 40 L/mn |

