

- Balayeuses
- Brosses de désherbage
- Désherbeur mécanique
- Désherbeur thermique
- Souffleurs

Kersten Arealmaschinen GmbH · Empeler Straße 95 · D-46459 Rees  
Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10 · Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44  
www.kersten-maschinen.de · info@kersten-maschinen.de

Accessoires pour

John Deere

5080R

5090 R

5100 R

5115 R

5125 R



**Balayeuses frontales à entraînement mécanique ø 50 cm**

**KM 19050 M-ABR50**



Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 190 cm

- Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm
- Arbre de prise de force inclus
- **Cadre de fixation ABR 50 requis**

SSB 19050B

Bac de récupération des saletés 190 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier

**KM 22550 M-ABR50**



Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 225 cm

- Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm
- Arbre de prise de force inclus
- **Cadre de fixation ABR 50 requis**

SSB 22550 B

Bac de récupération des saletés 225 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier

ABR 50 DP ...


Attelage sur relevage 3 points

ABR 50 KD ...

Attelage sur triangle

**Options / accessoires**

ASH 50 KM 4050 M



Balai latéral de 50 cm de diamètre

- Entraînement hydraulique,
- Balai repliable sur le côté
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pour balayer les coins et les bords

**Balayeuses frontales à entraînement mécanique ø 50 cm**

**KM 19050 M-ABR50**



Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 190 cm

- Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm
- **Cadre de fixation ABR 50 requis**

SSB 19050B

Bac de récupération des saletés 190 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier

**KM 22550 M-ABR50**



Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 225 cm

- Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm
- **Cadre de fixation ABR 50 requis**

SSB 22550 B

Bac de récupération des saletés 225 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier

ABR 50 DP ...

Attelage sur relevage 3 points

ABR 50 KD ...

Attelage sur triangle

**Options / accessoires**

ASH 50 KM 4050 M




Balai latéral de 50 cm de diamètre

- Entraînement hydraulique,
- Balai repliable sur le côté
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pour balayer les coins et les bords



**Balayeuses frontales à entraînement Mécanique ø 60 cm**

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| <b>FKM 19060 M</b>           |   | Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 190 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 60 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 60 requis</b></li> </ul> |
| SSBF 19060                   |  | Bac de récupération des saletés 190 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier</li> </ul>  |
| <b>FKM 22560 M</b>           |   | Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 225 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 60 requis</b></li> </ul> |
| SSBF 22560 B                 |  | Bac de récupération des saletés 225 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier</li> </ul>  |
| ABR 60 FRONT                 |  | Attelage sur relevage 3 points  |
| ABR 60 KD ...                |  | Attelage sur triangle   |
| <b>Options / accessoires</b> |  |   |
| ASH 7060 R                   |  | Balai latéral de 60 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entraînement hydraulique,</li> <li>• Balai repliable sur le côté</li> <li>• Hauteur et inclinaison réglables</li> <li>• Pour balayer les coins et les bords</li> </ul>  |

**Balayeuses frontales à entraînement hydraulique ø 60 cm**

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| <b>FKM 19060 H</b>           |  | Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 190 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 60 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 60 requis</b></li> </ul> |
| SSBF 15060                   |   | Bac de récupération des saletés 190 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier</li> </ul>  |
| <b>FKM 22560 H</b>           |  | Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 225 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 60 requis</b></li> </ul> |
| SSBF 16560                   |   | Bac de récupération des saletés 225 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier</li> </ul>  |
| ABR 60 FRONT                 |   | Attelage sur relevage 3 points  |
| ABR 60 KD ...                |   | Attelage sur triangle   |
| <b>Options / accessoires</b> |   |   |
| ASH 7060 R                   |  | Balai latéral de 60 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entraînement hydraulique,</li> <li>• Balai repliable sur le côté</li> <li>• Hauteur et inclinaison réglables</li> <li>• Pour balayer les coins et les bords</li> </ul>  |

| <b>Balayeuse arrière à entraînement hydraulique ø 52 cm</b> |   |
|---|---|
| <b>KM 19052 H</b>   | Balayeuse 190x52 cm , Entraînement hydraulique<br>Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm,<br>Fixation arrière sur attelage 3 points cat1,<br>Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac<br>Balai polyamide à 5 rangées de fibre,<br>Nécessite attelage ABR 52 .. |
| SPL 19052   | Bavette de protection 190 cm,   |
| SSB 19052   | Bac de ramassage acier à vidage hydraulique   |
| <b>KM 22552 H</b>   | Balayeuse 225x52 cm , Entraînement hydraulique<br>Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm,<br>Fixation arrière sur attelage 3 points cat1,<br>Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac<br>Balai polyamide à 5 rangées de fibre,<br>Nécessite attelage ABR 52 .. |
| SPL 22552   | Bavette de protection 225 cm,   |
| SSB 22552   | Bac de ramassage acier à vidage hydraulique   |
| <b>Options / accessoires</b>                                |   |
| ABR 52 HECK   | Attelage sur 3 points arrière   |
| ASH 7052 R  | Brosse latérale ø70 cm, entraînement hydraulique  |
| WAS 100 KM 52   | Rampe de pulvérisation d'eau avec cuve de 100 L   |



**Brosses de désherbage**

**UB 6080 EASY-FL**  
pour disque de brosse de 80 cm  
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage, entraînement hydraulique 30 L/ mn 175 bar pour tracteur de  
 • 30 à 90 CV . Travail possible à gauche et à droite. Poids 165 kg  
 • Construction robuste, déport max 132 cm ou 165 cm avec bras long,  
 • Brosse BT 060 FL de série. Roulette frontale en option, réglage manuel  
 • Réglages de brosse mécanique : réglage horizontal G/D,  
 Nécessite  
 • attelage ABR-UB-KD,

**UB 6080 M-ABR**  
pour disque de brosse de 80 cm  
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage pour tracteurs  
 • Sans disque de brosse  
 • 3 niveaux réglables  
 • 2 niveaux réglables mécaniquement  
 • Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière  
 • Protection latérale de sécurité  
 • Entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force grand angle  
 • Convient aux disques de brosse de 80 cm  
 • Angle de pivotement 30 degrés  
 Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou ST-UB JS.  
 Nécessite attelage ABR-UB-KD ou DP

**UB 7090 M-ABR**  
pour disque de brosse de 80 cm  
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage pour tracteurs  
 • Sans disque de brosse  
 • 3 niveaux réglables  
 • 2 niveaux réglables mécaniquement  
 • Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière  
 • Protection latérale de sécurité  
 • Entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force grand angle  
 • Convient aux disques de brosse de 80 cm  
 • Angle de pivotement 30 degrés  
 Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou ST-UB JS.  
 Nécessite attelage ABR-UB-KD ou DP

**UB 6080 H-ABR**  
pour disque de brosse de 80 cm  
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage pour tracteurs  
 • Sans disque de brosse  
 • 3 niveaux réglables  
 • 2 niveaux réglables mécaniquement  
 • Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière  
 • Protection latérale de sécurité  
 • Entraînement hydraulique  
 • Convient aux disques de brosse de 80 cm  
 Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou ST-UB JS.  
 Nécessite  
 • attelage ABR-UB-KD ou DP  
 • **Groupe hydraulique MP-HYDR-DP-HECK**

ABR-UB-KD-...

Attelage sur triangle.

ABR-UB-DP-...

Attelage frontal sur 3 points.

ST-UB

Commande hydraulique des vérins par électrovannes et sélecteur à 4 positions

ST-UB

Commande hydraulique des vérins par électrovannes et joystick



**Désherbeur thermique WeedAir à air chaud**

**TWB-WA 150-ABR**

(sans cadre de montage) Largeur de travail 150 cm



Désherbeur thermique Weedair 150

- Puissance : 169 kW - 3 000 m<sup>2</sup> par heure
- Consommation de gaz : 8 kg/heure
- Cadre de montage requis

ABR-TWB-KD

Cadre de montage triangle .

ABR-TWB-DP

Cadre de montage sur 3 points .

TWB-GT 120 WA

Réservoir GPL 2 x85 L

**Souffleurs de feuilles Kersten**

**LBV 6900 M-ABR**



Souffleur de feuilles

- Débit d'air 120 m<sup>3</sup>/min (valeur théorique)
- Entraînement mécanique
- Turbine à bruit réduit
- Turbine en aluminium
- Carter de turbine en plastique (PE)
- Portée de refoulement environ 8 m
- 2 roues 260 x 85 mm
- Arbre de prise de force inclus

ABR-LBV requis

ABR-LBV-DP

Attelage sur 3 points arrière

**Accessoires**

LBV-HUT-HD 5100

Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV5100

- Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique

1 distributeur DE requis

LBV-HUT-HD 6900

Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900

- Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique

1 distributeur DE requis

LBV-HUT-E 6900

Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900

- Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur électrique

1 prise 12 V requise

MP-LR-LBV

3ème roue de transport

**Souffleurs de feuilles Votex B20**

3610.0001  
B20



Souffleur Votex B20  
Entraînement par prise de force  
Débit d'air 120 m<sup>3</sup>/mn  
Montage sur 3 points arrière

**Accessoires**

3610.0002

Souffleur type A, PDF 540 tr/mn rotation horaire

3612.0006

Sortie d'air droite de série

3612.0001

Sortie d'air orientable à 180°, nécessite un distributeur DE

3601.0002

Cardan sans roue libre de série

3601.0001

Surcoût pour cardan avec roue libre

3613.0001

Roues 11x7-4 pour suivre le profil du terrain

**Souffleurs de feuilles Votex B40 et B60**

3620.0001  
B40



Souffleur Votex B40  
Entraînement par prise de force  
Débit d'air 220 m<sup>3</sup>/mn  
Montage sur 3 points arrière

3630.0001  
B60



Souffleur Votex B60  
Entraînement par prise de force  
Débit d'air 330 m<sup>3</sup>/mn  
Montage sur 3 points arrière

**Accessoires**

3620.0002

Souffleur type A, PDF 540 tr/mn rotation horaire

3621.0001

Prise de force 540 tr/mn pour B40

3631.0001

Prise de force 540 tr/mn pour B60

3622.0001

Sortie d'air droite de série

3622.0010

Sortie d'air orientable à 180°, nécessite un distributeur DE

3343.0003

Cardan sans roue libre de série

3621.0001

Surcoût pour cardan avec roue libre



**Aspirateur de feuilles Votex 570 PTO**

3340.0001  
570 PTO



Aspirateur de feuilles, entraînement par prise de force  
Montage sur 3 points arrière  
Tuyau d'aspiration ø300 mm longueur 3,30m , de série

**Accessoires**

3343.0003

Cardan sans roue libre ( de série)

3621.0002

Surcoût pour cardan avec roue libre



**Bras d'arrosage FS3000**

S1368



Rampe d'arrosage FS 3000. Débit jusqu'à 550 l/mn.  
 Réserve d'eau et pompe non comprise  
 Orientation à 180°, Portée de 3,82 m  
 Nécessite attelage S1141/57/58/46/48/40  
 Nécessite buse S1398 (PowerJet) ou S1397 (douchette)

**Accessoires**

|       |  |
|-------|--|
| S1141 | Attelage triangle cat 1  |
| S1157 | Attelage triangle municipal avec verrou  |
| S1158 | Attelage triangle municipal avec vis de blocage                                |
| S1146 | Attelage 3 points cat 1N   |
| S1148 | Attelage 3 points cat 1  |
| S1398 | Douchette Geka en laiton   |
| S1397 | Buse Powerjet  |
| S1401 | Télécommande électrique à 4 boutons, nécessite débit huile entre 20 et 40 L/mn |

**Bras d'arrosage HTG 4000**

S1139

Ou S1369



Bras d'arrosage HTG 4000

- pour réservoir d'eau externe
- Débit de la pompe à eau intégrée max. 550 l/min.
- avec entraînement hydraulique min. 20 l/min - max.
- Raccordement d'aspiration avec système de raccord rapide Storz C
- Hauteur sous plafond environ 3,5 m.
- pivotant mécaniquement à 180°
- S1140 ou S1141 ou S1288 et S1293 ou S1294 requis
- Poids : 225 kg)

**Accessoires**

Nous consulter

