

KERSTEN

Arealmaschinen GmbH

Porte-outils professionnels K LINE

K820 G - K820 PRO

K1500 G

K2100 G



K820 G - K820 Pro

- Moteur Honda 5,5 CV
- Transmission hydraulique avec différentiel, conseillée pour terrains plats ou à faible pente.
- Marche avant (K820 G) et avant-arrière **avec vitesse réglable de 0 à 4 km/h** (K820 Pro)
- Pneus gazons ou agraires, 4.00-8 ou 16x6.50-8
- **Entraînement hydraulique des accessoires**
- Système de changement rapide des accessoires ø35 mm

K1500 G

- Moteur Honda 6,5 CV (B&S en option)
- Transmission hydraulique avec différentiel et **option valve de freinage pour une utilisation dans les pentes**
- Marche et avant-arrière **avec vitesse réglable de 0 à 4 km/h**
- Pneus gazons ou agraires, 4.00-8 ou 16x6.50-8
- **Entraînement hydraulique des accessoires**
- Système de changement rapide des accessoires ø35 mm

K2100 G

- Moteur Honda 9 CV
- Transmission hydraulique avec différentiel et **option valve de freinage pour une utilisation dans les pentes**
- Marche et avant-arrière **avec vitesse réglable de 0 à 4 km/h**
- Pneus gazons ou agraires, 4.00-8 ou 16x6.50-8
- **Entraînement hydraulique des accessoires avec réglage de vitesse**
- Système de changement rapide des accessoires ø70 mm



K820 G - K820 Pro

Les **Porte-outils K820 G et K820 Pro**, sont conçus pour recevoir une large gamme d'outils pour l'entretien des sites et des stabulations.

K820 G et K820 Pro disposent d'une transmission hydraulique constituée d'une pompe hydraulique à engrenages entraînant, par l'intermédiaire d'une chaîne, un pont avec un différentiel. L'utilisation sur de fortes pentes est déconseillée.

Le porte outil K820 G est équipé d'un moteur Honda GCV 160 de 5,5 CV et dispose uniquement d'une marche avant.

Le porte-outil K820 PRO se distingue par un moteur Honda de type GXV 160 ou GCV170 selon disponibilité, et offre marche avant et arrière avec un réglage de la vitesse d'avancement de 0 à 5 km/h par une molette située sur le tableau de bord.

K820 G et K820 Pro sont équipés de 2 connecteurs hydrauliques à l'avant (avec 30% de puissance en plus sur la K820 Pro); permettant le raccordement d'outils tels que balayuses, brosse radiale, épandeur de sel, barre de coupe, et pour l'entretien des stabulations, brosses pour grilles à lisier et brosses à logettes.

Ils peuvent recevoir 2 tailles de pneumatiques 4.00x8, et 16x6.50. Tous ces pneumatiques sont disponibles en profil gazons (plutôt pour la voirie) et profils agraires (pour les stabulations)

L'accouplement des outils se fait via un axe de 35 mm



K1500 G, G-E

Le **Porte-outils K1500 G /G-E** (Démarrage électrique), est conçu pour recevoir une large gamme d'outils pour l'entretien des sites.

Le **Porte-outils K1500 G/G-E** dispose d'une transmission hydraulique constituée d'une pompe hydraulique à engrenages entraînant, par l'intermédiaire d'une chaîne, un pont avec un différentiel. Pour une utilisation en pentes, l'option valve de freinage est impérative.

Il est équipé d'un moteur Honda GX 200 de 6,5 CV (B&S en option) et offre marche avant et arrière avec un réglage de la vitesse d'avancement de 0 à 5 km/h par une molette située sur le tableau de bord. La version K1500 G-E est équipée d'un démarrage électrique.

Il est équipé de 2 connecteurs hydrauliques à l'avant permettant le raccordement d'outils tels que balayuses, brosse radiale,



épandeur de sel, barre de coupe, four de désherbage infrarouge ou à air chaud.

En option le porte-outil K1500 G peut être équipé d'un système permettant le réglage de la vitesse des accessoires.

Il peut recevoir 2 tailles de pneumatiques 4.00x8, et 16x6.50. Tous ces pneumatiques sont disponibles en profil gazons (plutôt pour la voirie) et profils agraires

L'accouplement des outils se fait via un axe de 35 mm.

K2100 G, G-E

Le **Porte-outils K2100 G/G-E** (Démarrage électrique), est conçu pour recevoir une large gamme d'outils pour l'entretien des sites.

Le **Porte-outils K2100 G** dispose d'une transmission hydraulique constituée d'une pompe hydraulique à engrenages entraînant, par l'intermédiaire d'une chaîne, un pont avec un différentiel. Pour une utilisation en pentes, l'option valve de freinage est impérative.

Il est équipé d'un moteur Honda GX 270 de 9 CV (B&S ou diesel Hatz en option) et offre marche avant et arrière avec un réglage de la vitesse d'avancement de 0 à 5 km/h par une molette située sur le tableau de bord. La version K2100 G-E est équipée d'un démarrage électrique.

En option, la K2100 peut recevoir une valve de freinage destinée à réguler sa vitesse lorsqu'il est utilisé sur des terrains en pentes.

Il est équipé de 2 connecteurs hydrauliques à l'avant permettant le raccordement d'outils tels que balayuses, brosse radiale, épandeur de sel, barre de coupe, four de désherbage infrarouge ou à air chaud.

De série le porte outil K2100 est équipé d'un système permettant le réglage de la vitesse des accessoires.

Il peut recevoir 2 tailles de pneumatiques 4.00x8, et 16x6.50. Tous ces pneumatiques sont disponibles en profil gazons (plutôt pour la voirie) et profils agraires

L'accouplement des outils se fait via un axe de 70 mm.



Modèle	K820 G	K820 PRO	K1500 G	K2100 G
Puissance	5,5 CV	5,5 CV	6,5 CV	9 CV
Moteur	Honda GCV 160	Honda GXV 160	Honda GX200	Honda GX 270
Démarrage électrique	-	-	option	option
Compteur horaire	option	option	option	option
Poids	85 kg	85 kg	110 kg	120 kg
Largeur 4.00x8	69 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Largeur 16x6.50	-	77 cm	77 cm	77 cm
Vitesse	0 à 5 km/h Marche AV	0 à 5 km/h Marche AV et AR	0 à 5 km/h Marche AV et AR	0 à 5 km/h Marche AV et AR
Transmission	Pont et différentiel	Pont et différentiel	Pont et différentiel	Pont et différentiel
Valve de freinage	Non	Non	Option	Option
Entrainement hydraulique des accessoires	Oui	Oui	Oui	Oui
Réglage vitesse des accessoires	Non	Non	Option	Série
Ø accouplement	35 mm	35 mm	35 mm	70 mm
Masses de roues	Option	Option	Option	Option

ACCESSOIRES

Balayeuse ø32 cm, 82 et 90 cm, 100 cm, hydraulique	X 82 cm	X	X	X
Balayeuse ø37 cm, 100 cm, 125 cm, hydraulique	-	-	-	X
Brosse radiale de 90 cm	-	X	X	X
Brosse de désherbage	-	X	X	X
Lame neige	X	X	X	X
Saleuse	-	X	X	X
Barre de coupe	-	X	X	X
	-	-	-	-
Four à air chaud	-	-	X	-
Racleur pour stabulation	X	X	-	-
Balayeuse pour grilles à lisier	X	X	-	-
Brosses à logettes	X	X	-	-



Balayeuse sur K2100 G



K820 PRO utilisée en déneigement

ACCESSOIRES



Balayeuse avec bac et brosse latérale



Brosse de désherbage



Lame de déneigement



Epandeur de sel



Brosse à logette et racler



Brosse à logettes



Brosse radiale de 90 cm



Balayeuse sur K1500G



Rampe de pulvérisation sur K1500 G-E



Barre de coupe de 90 cm



Désherbeur thermique infrarouge



Balayeuse 1 m sur K2100G



Balayeuse sur K820 PRO

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21
contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr