

- Balayeuses
- Lames neige
- Brosses de désherbage
- Désherbeur mécanique
- Désherbeur thermique
- Souffleurs

Kersten Arealmaschinen GmbH · Empeler Straße 95 · D-46459 Rees
Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10 · Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44
www.kersten-maschinen.de · info@kersten-maschinen.de

Accessoires pour

KUBOTA

B1220

B1620

B1820

B2420

2024 | V24-1



Relevage frontal avec triangle d'attelage FKHB-H-KUB-B1220

FKHB--KUB-B1220



Relevage frontal avec triangle d'attelage FKHB-KUB-B1220

Relevage avant type triangle d'attelage avec relevage hydraulique et position flottante pour montage sur le tracteur, utilise l'hydraulique du tracteur.

Ne permet que le montage d'une lame neige

FKHB-H-KUB-B1220



Relevage frontal avec triangle d'attelage FKHB-H-KUB-B1220

- Relevage avant type triangle d'attelage avec relevage hydraulique et position flottante pour montage sur le tracteur, utilise l'hydraulique du tracteur.
- Kit hydraulique de raccordement avec pompe hydraulique entraînée par la prise de force, réservoir d'huile et deux distributeurs hydrauliques (relevage et ouverture / fermeture du bac)

Permet le montage d'une balayeuse ou d'une lame neige

Balayeuses frontales à entraînement hydraulique et mécanique ø37 cm

FKM 12537 H-ABR37



Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 125 cm

- Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm
- Pivotement mécanique à gauche et à droite
- 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm
- Supports de stationnement inclus
- **Cadre de fixation ABR37 requis**
- **FKHB-H requis pour B1220**

SSB125 K

Bac de récupération des saletés 125 cm en plastique PE

- Vidange manuelle du bac
- 2 roulettes frontales

ABR 37 KD ...

Attelage sur tondeuse triangle

GUSPL 125

Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 125 cm

- Recommandé pour une utilisation sans bac

FKM 12537 M-ABR37



Balayeuse à entraînement par prise de force. Largeur de travail 130 cm

Pour plus de détail voir l'article FKM 12537 H-ABR37

- **Cadre de fixation ABR37 requis**
- **Cardan inclut**

SSB 125 K

Bac de récupération des saletés 130 cm

- Vidange hydraulique du bac incluse
- Bac en tôle d'acier
- 1 roulette frontale

ABR 37 KD

Attelage sur tondeuse triangle

S1171

Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 125 cm

- Recommandé pour une utilisation sans bac

Options / accessoires

ASM 403237



Balai latéral de 40 cm de diamètre

- Entraînement par courroie
- Balai repliable sur le côté
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pour balayer les coins et les bords

ASH 403237



Balai latéral de 40 cm de diamètre, pour FKM 12537 H

- Entraînement hydraulique
- Balai repliable sur le côté
- Hauteur et inclinaison réglables
- Pour balayer les coins et les bords



Balayeuses frontales à entraînement mécanique ø45 cm

<p>S1005 (KM11545 M-ABR45)</p>		<p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 115 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de fixation ABR45 requis
<p>S1025</p>		<p>Bac de récupération des saletés 115 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier • 1 roulette frontale
<p>S1179</p>		<p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 115 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac
<p>S1006 (KM13045 M-ABR45)</p>		<p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 130 cm</p> <p>Pour plus de détail voir l'article S1005</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadre de fixation ABR45 requis
<p>S1012</p>		<p>Bac de récupération des saletés 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier avec 1 roulette frontale
<p>S1171</p>		<p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac
<p>ABR 45 DP</p>		<p>Attelage sur trois points</p>
<p>ABR 45 KD ...</p>		<p>Attelage sur triangle</p>
<p>Options / accessoires</p>		
<p>S1136</p>		<p>Balai latéral de 40 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, nécessite un distributeur DE ou option S1266 (HSZ 180) pour avoir le vidage du bac et la brosse sur le même distributeur • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords






Balayuses frontales à entraînement hydraulique ø45 cm		
S1072 (KM11545 H-ABR45)		<p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 115 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de fixation ABR45 requis • FKHB-H requis pour B1220 • Nécessite Kit Hydraulique MP-HYDR-DP pour B1620, B1620, B1820, B2420
S1025		<p>Bac de récupération des saletés 115 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier, avec 1 roulette frontale
S1179		<p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 115 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac
S1073 (KM13045 H-ABR45)		<p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 130 cm</p> <p>Pour plus de détail voir l'article S1072</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadre de fixation ABR45 requis • FKHB-H requis pour B1220 • Nécessite Kit Hydraulique MP-HYDR-DP pour B1620, B1620, B1820, B2420
S1012		<p>Bac de récupération des saletés 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier avec 1 roulette frontale
S1171		<p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac
ABR 45 DP ...		Attelage sur 3 points
ABR 45 KD ...		Attelage sur triangle
Options / accessoires		
S1136		<p>Balai latéral de 40 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords
MP-HYDR-DP-HECK		<p>Groupe hydraulique pour attelage arrière trois points CAT I avec entraînement par prise de force. Composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réservoir hydraulique 50 litres • Pompe hydraulique avec soupape de surpression • Capacité en litres : 30 l/min • Cardan 1 3/8" 6 pièces inclus, prise de force 540 tr/min, • Sens de rotation à droite, inversion de marche • Poids (rempli) : 140 kg <p>SL-HYDR-DP-HECK requis</p>
SL-HYDR-DP-HECK		Flexible hydrauliques pour raccorder l'unité hydraulique (trois points arrière) à l'accessoire



Balayeuses arrière à entraînement mécanique	
HKM 12540 M	Balayeuse 125x40 cm , Entraînement par prise de force Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre Cardan inclus, Nécessite bavette SPA 125
SPA 125	Bavette de protection 125 cm, obligatoire avec bac
SSB 12540	Bac de ramassage acier pour HKM 12540 , vidage manuel , hydraulique en option
HKM 15040 M	Balayeuse 150x40 cm , Entraînement par prise de force Pour plus de détail, voir article HKM 12540 M
SPA 150	Bavette de protection 150 cm, obligatoire avec bac
SSB 15040	Bac de ramassage acier pour HKM 15040 , vidage manuel , hydraulique en option
Options / accessoires	
HB-SSB-HFKM	Vidage hydraulique de bac (option)
ASH 5040 M	Brosse latérale ø50 cm, entraînement hydraulique pour HKM-M Nécessite un distributeur SE avec retour ou DE
Balayeuses arrière à entraînement hydraulique (à partir de B2420)	
HKM 12540 H	Balayeuse 125x40 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite bavette SPA 125
SPA 125	Bavette de protection 125 cm, obligatoire avec bac
SSB 12540	Bac de ramassage acier pour HKM 12540 , vidage manuel , hydraulique en option
HKM 15040 H	Balayeuse 150x40 cm , Entraînement hydraulique Pour plus de détail, voir article HKM 12540 H
SPA 150	Bavette de protection 150 cm, obligatoire avec bac
SSB 15040	Bac de ramassage acier pour HKM 15040 , vidage manuel , hydraulique en option
Options / accessoires	
HB-SSB-HFKM	Vidage hydraulique de bac (option)
ASH 5040 H	Brosse latérale ø50 cm, entraînement hydraulique pour HKM-H



Lames de déneigement		
<p>SCHN 13545 FK-ABR</p>		<p>Lame à neige à ressort -</p> <ul style="list-style-type: none"> • 135 cm de large/ 45 cm de haut avec barre de raclage ROBA • Dispositif de pivotement hydraulique, gauche et droite • Patins inclus • Cadre de fixation ABR-SCHN requis • Relevage FKHB ou FKHB-H requis
<p>S1093 (SCHN 14060 FK-ABR)</p>		<p>Lame à neige largeur de travail 140 cm Hauteur du bouclier 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de protection/défecteur anti-collision • Cadre de fixation ABR-SCHN requis • Relevage FKHB ou FKHB-H requis
<p>S1095 (SCHN 16060 FK-ABR)</p>		<p>Lame à neige largeur de travail 160 cm Hauteur du bouclier 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de protection/défecteur anti-collision • Cadre de fixation ABR-SCHN requis • Relevage FKHB ou FKHB-H requis
<p>ABR-SCHN-KD...</p>		<p>Attelage sur triangle.</p>

Brosse de désherbage à partir de B1181

UB 6080 MK-ABR
pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage pour petits tracteurs

- Sans disque de brosse
- Plage de pivotement réglable
- Déport latéral à partir du centre 115 cm
- 3 niveaux réglables
- 2 niveaux réglables mécaniquement
- Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière
- Protection latérale de sécurité
- Entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force grand angle
- Convient aux disques de brosse de 80 cm
- Angle de pivotement 30 degrés

Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou ST-UB JS.

A partir de B2420

Attelage sur triangle.




ABR-UB-KD-...

Accessoire pour UB 6080 MK-ABR

S1029

Brosse BT 080 FL ø80 cm avec 24 éléments fils et lamelles d'acier



Désherbeur mécanique		
WE 110 M-DP		Désherbeur mécanique ,Largeur de travail 110 cm, pour surfaces pénétrables ou pavées. Montage sur relevage 3 points Cat 1 Entraînement par prise de force 540 ou 1000 tr/mn Prix sans équipement
Accessoires		
WM SATZ 110		Jeu de 18 couteaux en L
MEISSEL SATZ 110		Jeu de 18 pointes de carbure de tungstène
Souffleur de feuilles		
LBV 5100 M-ABR		Souffleur de feuilles <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 110 m³/min (valeur théorique) • Entraînement mécanique • Turbine à bruit réduit • Turbine en aluminium • Carter de turbine en plastique (PE) • Portée de refoulement environ 8 m • 2 roues 260 x 85 mm • Arbre de prise de force inclus ABR-LBV requis
ABR-LBV-DP		Attelage sur 3 points arrière
Accessoires		
LBV-HUT-HD 5100		Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV5100 <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique 1 distributeur DE requis
MP-LR-LBV		3ème roue de transport
Désherbeur thermique		
TWB 100 ABR (sans cadre de montage) Largeur de travail 100 cm		Désherbeur thermique ThermHIT100 M <ul style="list-style-type: none"> • Allumage : électrique • Puissance : 110 kW - 5 000 m² par heure • Consommation de gaz : 8 kg/heure • Cadre de montage requis
ABR-TWB-KD		Cadre de montage triangle .