

- Balayeuses
- Lames neige
- Brosses de désherbage
- Désherbeur mécanique
- Désherbeur thermique
- Souffleurs

Kersten Arealmaschinen GmbH · Empeler Straße 95 · D-46459 Rees  
Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10 · Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44  
[www.kersten-maschinen.de](http://www.kersten-maschinen.de) · [info@kersten-maschinen.de](mailto:info@kersten-maschinen.de)

## Accessoires pour

# KUBOTA

## L2421

## L2452

## L4240 II

2024 | V24-1





**Balayeuses frontales à entraînement mécanique ø45 cm**

<p><b>S1007</b> (KM15045 M-ABR45)</p>		<p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm</li> <li>• Arbre de prise de force inclus</li> <li>• Supports de stationnement inclus</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR45 requis</b></li> </ul>
<p>S1023</p>		<p>Bac de récupération des saletés 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier avec 1 roulette frontale</li> </ul>
<p>S1177</p>		<p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé pour une utilisation sans bac</li> </ul>
<p><b>S1008</b> (KM16545 M-ABR45)</p>		<p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 165 cm</p> <p>Pour plus de détail voir l'article S1072</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cadre de fixation ABR45 requis</b></li> </ul>
<p>S1178</p>		<p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé pour une utilisation sans bac</li> </ul>
<p>ABR 45 KD ...</p>		<p>Attelage sur tondeuse triangle ( nécessite relevage frontal Iseki)</p>
<p><b>Options / accessoires</b></p>		
<p>S1136</p>		<p>Balai latéral de 40 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entraînement hydraulique, nécessite un distributeur DE ou option S1266 (HSZ 180) pour avoir le vidage du bac et la brosse sur le même distributeur</li> <li>• Balai repliable sur le côté</li> <li>• Hauteur et inclinaison réglables</li> <li>• Pour balayer les coins et les bords</li> </ul>

**L'adaptation d'un bac n'est pas possible sur la version KM 16545**






Balayuses frontales à entraînement hydraulique ø45 cm		
S1074 (KM15045 H-ABR45)		Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 150 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm</li> <li>• Arbre de prise de force inclus</li> <li>• Supports de stationnement inclus</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR45 requis</b></li> </ul>
S1012		Bac de récupération des saletés 150 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier avec 1 roulette frontale</li> </ul>
S1171		Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 150 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé pour une utilisation sans bac</li> </ul>
S1075 (KM16545 H-ABR45)		Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm Pour plus de détail voir l'article S1073 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cadre de fixation ABR45 requis</b></li> </ul>
S1178		Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 165 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recommandé pour une utilisation sans bac</li> </ul>
ABR 45 KD ...		Attelage sur tondeuse triangle ( nécessite relevage frontal Iseki)
Options / accessoires		
S1136		Balai latéral de 40 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entraînement hydraulique</li> <li>• Balai repliable sur le côté</li> <li>• Hauteur et inclinaison réglables</li> <li>• Pour balayer les coins et les bords</li> </ul>

L'adaptation d'un bac  
n'est pas possible sur la  
version KM 16545







**Balayeuses frontales à entraînement Mécanique ø 50 cm**





<p><b>KM 16550 M-ABR50</b></p> 	<p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 50 requis</b></li> </ul>
<p>SSB 16550B</p>	<p>Bac de récupération des saletés 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier</li> </ul>
<p><b>KM 19050 M-ABR50</b></p> 	<p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 50 requis</b></li> </ul>
<p>SSB 19050 B</p>	<p>Bac de récupération des saletés 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier</li> </ul>
<p>ABR 50 DP ...</p>	<p>Attelage sur relevage 3 points</p>
<p>ABR 50 KD ...</p>	<p>Attelage sur triangle</p>
<p><b>Options / accessoires</b></p>	
<p>ASH 50 KM 4050 M</p> 	<p>Balai latéral de 50 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entraînement hydraulique,</li> <li>• Balai repliable sur le côté</li> <li>• Hauteur et inclinaison réglables</li> <li>• Pour balayer les coins et les bords</li> </ul>

**Balayeuses frontales à entraînement hydraulique ø 50 cm**

<p><b>KM 16550 H-ABR50</b></p> 	<p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 50 requis</b></li> </ul>
<p>SSB 16550B</p>	<p>Bac de récupération des saletés 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier</li> </ul>
<p><b>KM 19050 H-ABR50</b></p> 	<p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 50 requis</b></li> </ul>
<p>SSB 19050 B</p>	<p>Bac de récupération des saletés 190 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier</li> </ul>
<p>ABR 50 DP ...</p>	<p>Attelage sur relevage 3 points</p>
<p>ABR 50 KD ...</p>	<p>Attelage sur triangle</p>
<p><b>Options / accessoires</b></p>	
<p>ASH 50 KM 4050 H</p> 	<p>Balai latéral de 50 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entraînement hydraulique,</li> <li>• Balai repliable sur le côté</li> <li>• Hauteur et inclinaison réglables</li> <li>• Pour balayer les coins et les bords</li> </ul>

Balayeuses frontales à entraînement Mécanique ø 60 cm		
<b>FKM 15060 M</b>		Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 60 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 60 requis</b></li> </ul>
SSBF 15060		Bac de récupération des saletés 150 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier</li> </ul>
<b>FKM 16560 M</b>		Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 165 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 60 requis</b></li> </ul>
SSBF 16560 B		Bac de récupération des saletés 165 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier</li> </ul>
<b>FKM 19060 M</b>		Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 190 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 60 requis</b></li> </ul>
ABR 60 FRONT		Attelage sur relevage 3 points
ABR 60 KD ...		Attelage sur triangle
Options / accessoires		
ASH 7060 R		Balai latéral de 60 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entraînement hydraulique,</li> <li>• Balai repliable sur le côté</li> <li>• Hauteur et inclinaison réglables</li> <li>• Pour balayer les coins et les bords</li> </ul>


**L'adaptation d'un bac  
n'est pas possible sur la  
version FKM 19060**

Balayeuses frontales à entraînement hydraulique ø 60 cm		
<b>FKM 15060 H</b>		Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 150 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 60 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 60 requis</b></li> </ul>
SSBF 15060		Bac de récupération des saletés 160 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier</li> </ul>
<b>FKM 16560 H</b>		Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 60 requis</b></li> </ul>
SSBF 16560		Bac de récupération des saletés 165 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidange hydraulique du bac incluse</li> <li>• Bac en tôle d'acier</li> </ul>
<b>FKM 19060 H</b>		Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 190 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai à ( rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm</li> <li>• Pivotement mécanique à gauche et à droite</li> <li>• 2 roues réglables en hauteur de 200 x 80 mm</li> <li>• <b>Cadre de fixation ABR 60 requis</b></li> </ul>
ABR 60 FRONT		Attelage sur relevage 3 points
ABR 60 KD ...		Attelage sur triangle
Options / accessoires		
ASH 7060 R		Balai latéral de 60 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entraînement hydraulique,</li> <li>• Balai repliable sur le côté</li> <li>• Hauteur et inclinaison réglables</li> <li>• Pour balayer les coins et les bords</li> </ul>

**L'adaptation d'un bac  
n'est pas possible sur la  
version FKM 19060**

<b>Balayeuse arrière à entraînement hydraulique ø 52 cm</b>	
<b>KM 15052 H</b>	Balayeuse 150x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 ..
SPL 15052	Bavette de protection 150 cm,
SSB 15052	Bac de ramassage acier à vidage hydraulique
<b>KM 19052 H</b>	Balayeuse 190x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 ..
SPL 19052	Bavette de protection 190 cm,
SSB 19052	Bac de ramassage acier à vidage hydraulique
<b>KM 22552 H</b>	Balayeuse 225x52 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite attelage ABR 52 ..
SPL 22552	Bavette de protection 225 cm,
SSB 22552	Bac de ramassage acier à vidage hydraulique
<b>Options / accessoires</b>	
ABR 52 HECK	Attelage sur 3 points arrière
ASH 7052 R	Brosse latérale ø70 cm, entraînement hydraulique
WAS 100 KM 52	Rampe de pulvérisation d'eau avec cuve de 100 L



Lames de déneigement		
<p><b>S1096</b> <b>(SCHN 18060 FK-ABR)</b></p>		<p>Lame à neige largeur de travail 180 cm Hauteur du bouclier 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conception à ressort</li> <li>• 2 ressorts de rappel</li> <li>• Barre de raclage ROBALON (plastique dur)</li> <li>• Dispositif de pivotement hydraulique</li> <li>• 1 jeu de protection/défecteur anti-collision</li> <li>• Cadre de fixation ABR-SCHN requis</li> </ul>
<p>ABR-SCHN-KD...</p>		<p>Attelage sur triangle.</p>
<p>ABR-SCHN-DP...</p>		<p>Attelage sur trois points</p>



**Brosse de désherbage**

**UB 6080 EASY-FL**

pour disque de brosse de 80 cm  
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage, entraînement hydraulique 30 L/ mn 175 bar pour tracteur de

- 30 à 90 CV . Travail possible à gauche et à droite. Poids 165 kg
- Construction robuste, déport max 132 cm ou 165 cm avec bras long,
- Brosse BT 060 FL de série. Roulette frontale en option, réglage manuel
- Réglages de brosse mécanique : réglage horizontal G/D,
- Nécessite
- attelage ABR-UB-KD,

**UB 6080 M-ABR**

pour disque de brosse de 80 cm  
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage pour petits tracteurs

- Sans disque de brosse
  - Plage de pivotement réglable
  - Déport latéral à partir du centre 115 cm
  - 3 niveaux réglables
  - 2 niveaux réglables mécaniquement
  - Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière
  - Protection latérale de sécurité
  - Entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force grand angle
  - Convient aux disques de brosse de 80 cm
  - Angle de pivotement 30 degrés
  - Nécessite
  - attelage ABR-UB-KD,
- Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou ST-UB JS.

**UB 6080 H-ABR**

pour disque de brosse de 80 cm  
(sans cadre de fixation)

Brosse de désherbage pour petits tracteurs, entraînement hydraulique  
Pour plus de détails, voir article UB 6080 M-ABR

ABR-UB-KD-...

Attelage sur triangle.

S1130  
(ST-UB)

- Unité de commande avec vérins hydrauliques supplémentaires
- pour une utilisation facile de la brosse de désherbage
  - Bloc de 3 électrovannes pour la commande de 3 vérins hydrauliques
  - 1 unité de commande DE et 1 prise 12 V à 2 broches requises



**Désherbeur mécanique**

**WE 110 M-DP**



Désherbeur mécanique ,Largeur de travail 110 cm, pour surfaces pénétrables ou pavées. Montage sur relevage 3 points Cat 1  
Entraînement par prise de force 540 ou 1000 tr/mn  
Prix sans équipement  
**Seulement pour L1421**

**Accessoires**

WM SATZ 110


Jeu de 18 couteaux en L

MEISSEL SATZ 110

Jeu de 18 pointes de carbure de tungstène


**Désherbeur mécanique**

**MTZ 155 D**



Désherbeur mécanique ,Largeur de travail 155 cm, pour surfaces pénétrables ou pavées. Montage sur relevage 3 points Cat 1  
Entraînement par prise de force 540 ou 1000 tr/mn  
Équipé de pointes de carbure ou de couteaux en L  
Cardan inclut

**MTZ 170 D**



Désherbeur mécanique ,Largeur de travail 170 cm, pour surfaces pénétrables ou pavées. Montage sur relevage 3 points Cat 1  
Entraînement par prise de force 540 ou 1000 tr/mn  
Équipé de pointes de carbure ou de couteaux en L  
Cardan inclut

**Désherbeur thermique TermHIT**

**TWB 125 ABR**

(sans cadre de montage) Largeur de travail 125 cm



Désherbeur thermique TermHIT125 M

- Allumage : électrique
- Puissance : 110 kW - 5 000 m<sup>2</sup> par heure
- Consommation de gaz : 8 kg/heure
- Cadre de montage requis

ABR-TWB-KD

Cadre de montage triangle .

**Désherbeur thermique Weedstar**

**TWB-WS 100 L-ABR**

(sans cadre de montage) Largeur de travail 100 cm



Désherbeur thermique Weedstar 100

- Puissance : 169 kW - 65 000 m<sup>2</sup> par heure
- Consommation de gaz : 12 kg/heure
- Cadre de montage requis

ABR-TWB-KD

Cadre de montage triangle .

ABR-TWB-DP

Cadre de montage sur 3 points .

TWB-GT 120

Réservoir GPL 120 L

TWB-GT 240

Réservoir GPL 240 L

**Souffleur de feuilles**

**LBV 6900 M-ABR**



Souffleur de feuilles

- Débit d'air 120 m<sup>3</sup>/min (valeur théorique)
- Entraînement mécanique
- Turbine à bruit réduit
- Turbine en aluminium
- Carter de turbine en plastique (PE)
- Portée de refoulement environ 8 m
- 2 roues 260 x 85 mm
- Arbre de prise de force inclus

ABR-LBV requis

ABR-LBV-DP

Attelage sur 3 points arrière

**Accessoires**

LBV-HUT-HD 5100

Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV5100

- Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique

1 distributeur DE requis

LBV-HUT-HD 6900

Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900

- Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique

1 distributeur DE requis

LBV-HUT-E 6900

Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900

- Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur électrique

1 prise 12 V requise

MP-LR-LBV

3ème roue de transport

**Souffleurs de feuilles Votex B20**

3610.0001  
B20



Souffleur Votex B20  
Entraînement par prise de force  
Débit d'air 120 m<sup>3</sup>/mn  
Montage sur 3 points arrière

**Accessoires**

3610.0002	Souffleur type A, PDF 540 tr/mn rotation horaire
3612.0006	Sortie d'air droite de série
3612.0001	Sortie d'air orientable à 180°, nécessite un distributeur DE
3601.0002	Cardan sans roue libre de série
3601.0001	Surcoût pour cardan avec roue libre
3613.0001	Roues 11x7-4 pour suivre le profil du terrain

**Souffleurs de feuilles Votex B40**

3620.0001  
B40



Souffleur Votex B40  
Entraînement par prise de force  
Débit d'air 220 m<sup>3</sup>/mn  
Montage sur 3 points arrière

**Accessoires**

3620.0002	Souffleur type A, PDF 540 tr/mn rotation horaire
3621.0001	Prise de force 540 tr/mn
3622.0001	Sortie d'air droite de série
3622.0010	Sortie d'air orientable à 180°, nécessite un distributeur DE
3343.0003	Cardan sans roue libre de série
3621.0001	Surcoût pour cardan avec roue libre



**Bras d'arrosage FS3000**

S1368



Rampe d'arrosage FS 3000. Débit jusqu'à 550 l/mn.  
Réserve d'eau et pompe non comprise  
Orientation à 180°, Portée de 3,82 m  
Nécessite attelage S1141/57/58/46/48/40  
Nécessite buse S1398 (PowerJet) ou S1397 (douchette)

**Accessoires**

S1141	Attelage triangle cat 1
S1157	Attelage triangle municipal avec verrou
S1158	Attelage triangle municipal avec vis de blocage
S1146	Attelage 3 points cat 1N
S1148	Attelage 3 points cat 1
S1398	Douchette Geka en laiton
S1397	Buse Powerjet
S1401	Télécommande électrique à 4 boutons, nécessite débit huile entre 20 et 40 L/mn

