

- Balayeuses
- Lames neige
- Brosses de désherbage
- Désherbeur mécanique
- Désherbeur thermique
- Souffleurs

Kersten Arealmaschinen GmbH · Empeler Straße 95 · D-46459 Rees
Tel.: +49 (0) 28 51/92 34-10 · Fax: +49 (0) 28 51/92 34-44
www.kersten-maschinen.de · info@kersten-maschinen.de

Accessoires pour

KUBOTA

STV32







STV36

STV40

2024 | V24-1









Balayeuses frontales à entraînement mécanique ø45 cm

| | | |
|---|---|---|
| <p>S1006 (KM13045 M-ABR45)</p> |  | <p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 115 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de fixation ABR45 requis |
| <p>S1012</p> |  | <p>Bac de récupération des saletés 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier avec 1 roulette frontale |
| <p>S1171</p> | | <p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac |
| <p>S1007 (KM15045 M-ABR45)</p> |  | <p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 150 cm</p> <p>Pour plus de détail voir l'article S1072</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadre de fixation ABR45 requis |
| <p>S1023</p> |  | <p>Bac de récupération des saletés 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier avec 1 roulette frontale |
| <p>S1177</p> | | <p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac |
| <p>S1008 (KM16545 M-ABR45)</p> |  | <p>Balayeuse à entraînement mécanique Largeur de travail 165 cm</p> <p>Pour plus de détail voir l'article S1072</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cadre de fixation ABR45 requis |
| <p>S1178</p> | | <p>Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 165 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac |
| <p>ABR 45 KD ...</p> | | <p>Attelage sur tondeuse triangle (nécessite relevage frontal Iseki)</p> |
| <p>Options / accessoires</p> | | |
| <p>S1136</p> |  | <p>Balai latéral de 40 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, nécessite un distributeur DE ou option S1266 (HSZ 180) pour avoir le vidage du bac et la brosse sur le même distributeur • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords |

L'adaptation d'un bac n'est pas possible sur la version KM 16545






| Balayuses frontales à entraînement hydraulique ø45 cm | | |
|---|---|--|
| S1073 (KM13045 H-ABR45) |  | Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 115 cm <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 45 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 135 x 40 mm • Arbre de prise de force inclus • Supports de stationnement inclus • Cadre de fixation ABR45 requis |
| S1012 |  | Bac de récupération des saletés 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier avec 1 roulette frontale |
| S1171 | | Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 130 cm <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac |
| S1074 (KM15045 H-ABR45) |  | Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 150 cm Pour plus de détail voir l'article S1073 <ul style="list-style-type: none"> • Cadre de fixation ABR45 requis |
| S1023 |  | Bac de récupération des saletés 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier avec 1 roulette frontale |
| S1177 | | Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 150 cm <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac |
| S1075 (KM16545 H-ABR45) |  | Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 165 cm Pour plus de détail voir l'article S1073 <ul style="list-style-type: none"> • Cadre de fixation ABR45 requis |
| S1178 | | Protection anti-éclaboussures en caoutchouc longue 165 cm <ul style="list-style-type: none"> • Recommandé pour une utilisation sans bac |
| ABR 45 KD ... | | Attelage sur tondeuse triangle (nécessite relevage frontal Iseki) |
| Options / accessoires | | |
| S1136 |  | Balai latéral de 40 cm de diamètre <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords |

L'adaptation d'un bac n'est pas possible sur la version KM 16545



Balayeuses frontales à entraînement Mécanique ø 50 cm


| | |
|--|--|
| <p>KM 13050 M-ABR50</p>  | <p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm • Cadre de fixation ABR 50 requis |
| <p>SSB 13050B</p> | <p>Bac de récupération des saletés 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier |
| <p>KM 14750 M-ABR50</p>  | <p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 147 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm • Cadre de fixation ABR 50 requis |
| <p>SSB 14750 B</p> | <p>Bac de récupération des saletés 147 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier |
| <p>ABR 50 DP ...</p> | <p>Attelage sur relevage 3 points</p> |
| <p>ABR 50 KD ...</p> | <p>Attelage sur triangle</p> |
| <p>Options / accessoires</p> | |
| <p>ASH 50 KM 4050 M</p>  | <p>Balai latéral de 50 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords |

Balayeuses frontales à entraînement hydraulique ø 50 cm

| | |
|--|--|
| <p>KM 13050 H-ABR50</p>  | <p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm • Cadre de fixation ABR 50 requis |
| <p>SSB 13050B</p> | <p>Bac de récupération des saletés 150 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier |
| <p>KM 14750 H-ABR50</p>  | <p>Balayeuse à entraînement hydraulique Largeur de travail 147 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai à (rangées de fibres inclus, diamètre 50 cm • Pivotement mécanique à gauche et à droite • 2 roues réglables en hauteur de 200 x 50 mm • Cadre de fixation ABR 50 requis |
| <p>SSB 14750 B</p> | <p>Bac de récupération des saletés 147 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vidange hydraulique du bac incluse • Bac en tôle d'acier |
| <p>ABR 50 DP ...</p> | <p>Attelage sur relevage 3 points</p> |
| <p>ABR 50 KD ...</p> | <p>Attelage sur triangle</p> |
| <p>Options / accessoires</p> | |
| <p>ASH 50 KM 4050 H</p>  | <p>Balai latéral de 50 cm de diamètre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entraînement hydraulique, • Balai repliable sur le côté • Hauteur et inclinaison réglables • Pour balayer les coins et les bords |

| Balayeuses arrière à entraînement mécanique | |
|--|---|
| HKM 12540 M | Balayeuse 125x40 cm , Entraînement par prise de force Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre Cardan inclus, Nécessite bavette SPA 125 |
| SPA 125 | Bavette de protection 125 cm, obligatoire avec bac |
| SSB 12540 | Bac de ramassage acier pour HKM 12540 , vidage manuel , hydraulique en option |
| HKM 15040 M | Balayeuse 150x40 cm , Entraînement par prise de force Pour plus de détail, voir article HKM 12540 M |
| SPA 150 | Bavette de protection 150 cm, obligatoire avec bac |
| SSB 15040 | Bac de ramassage acier pour HKM 15040 , vidage manuel , hydraulique en option |
| Options / accessoires | |
| HB-SSB-HFKM | Vidage hydraulique de bac (option) |
| ASH 5040 M | Brosse latérale ø50 cm, entraînement hydraulique pour HKM-M Nécessite un distributeur SE avec retour ou DE |
| Balayeuses arrière à entraînement hydraulique | |
| HKM 12540 H | Balayeuse 125x40 cm , Entraînement hydraulique Accrochage fixe, Roulettes d'appui 200x50mm, Fixation arrière sur attelage 3 points cat1, Orientation manuelle G/D possible en retirant le bac Balai polyamide à 5 rangées de fibre, Nécessite bavette SPA 125 |
| SPA 125 | Bavette de protection 125 cm, obligatoire avec bac |
| SSB 12540 | Bac de ramassage acier pour HKM 12540 , vidage manuel , hydraulique en option |
| HKM 15040 H | Balayeuse 150x40 cm , Entraînement hydraulique Pour plus de détail, voir article HKM 12540 H |
| SPA 150 | Bavette de protection 150 cm, obligatoire avec bac |
| SSB 15040 | Bac de ramassage acier pour HKM 15040 , vidage manuel , hydraulique en option |
| Options / accessoires | |
| HB-SSB-HFKM | Vidage hydraulique de bac (option) |
| ASH 5040 H | Brosse latérale ø50 cm, entraînement hydraulique pour HKM-H |



| Lames de déneigement | | |
|---|---|---|
| <p>S1095 (SCHN 14060 FK-ABR)</p> |  | <p>Lame à neige largeur de travail 140 cm Hauteur du bouclier 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort • 2 ressorts de rappel • Barre de raclage ROBALON (plastique dur) • Dispositif de pivotement hydraulique • 1 jeu de protection/défecteur anti-collision • Cadre de fixation ABR-SCHN requis |
| <p>S1093 (SCHN 16060 FK-ABR)</p> | | <p>Lame à neige largeur de travail 160 cm Hauteur du bouclier 60 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conception à ressort • Comme ci-dessus |
| <p>ABR-SCHN-KD...</p> | | <p>Attelage sur tondeuse triangle.</p> |

Brosse de désherbage

UB 6080 EASY-FL

pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage, entraînement hydraulique 30 L/ mn 175 bar pour tracteur de

- 30 à 90 CV . Travail possible à gauche et à droite. Poids 165 kg
- Construction robuste, déport max 132 cm ou 165 cm avec bras long,
- Brosse BT 060 FL de série. Roulette frontale en option, réglage manuel
- Réglages de brosse mécanique : réglage horizontal G/D, Nécessite
- attelage ABR-UB-KD,

UB 6080 M-ABR

pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)



Brosse de désherbage pour petits tracteurs

- Sans disque de brosse
 - Plage de pivotement réglable
 - Déport latéral à partir du centre 115 cm
 - 3 niveaux réglables
 - 2 niveaux réglables mécaniquement
 - Réglage hydraulique du disque à l'avant et à l'arrière
 - Protection latérale de sécurité
 - Entraînement mécanique via 1 arbre de prise de force grand angle
 - Convient aux disques de brosse de 80 cm
 - Angle de pivotement 30 degrés
- Réglage hydraulique de tous les niveaux uniquement possible avec l'unité de commande ST-UB ou ST-UB JS.

UB 6080 H-ABR

pour disque de brosse de 80 cm
(sans cadre de fixation)

Brosse de désherbage pour petits tracteurs, entraînement hydraulique
Pour plus de détails, voir article UB 6080 M-ABR

ABR-UB-KD-...

Attelage sur triangle.

S1130
(ST-UB)

- Unité de commande avec vérins hydrauliques supplémentaires
- pour une utilisation facile de la brosse de désherbage
 - Bloc de 3 électrovannes pour la commande de 3 vérins hydrauliques
 - 1 unité de commande DE et 1 prise 12 V à 2 broches requises



Désherbeur mécanique

WE 110 M-DP



Désherbeur mécanique ,Largeur de travail 110 cm, pour surfaces pénétrables ou pavées. Montage sur relevage 3 points Cat 1
Entraînement par prise de force 540 ou 1000 tr/mn
Prix sans équipement

Accessoires

WM SATZ 110


Jeu de 18 couteaux en L

MEISSEL SATZ 110

Jeu de 18 pointes de carbure de tungstène


Désherbeur mécanique

MTZ 155 D



Désherbeur mécanique ,Largeur de travail 155 cm, pour surfaces pénétrables ou pavées. Montage sur relevage 3 points Cat 1
Entraînement par prise de force 540 ou 1000 tr/mn
Équipé de pointes de carbure ou de couteaux en L
Cardan inclut

MTZ 170 D



Désherbeur mécanique ,Largeur de travail 170 cm, pour surfaces pénétrables ou pavées. Montage sur relevage 3 points Cat 1
Entraînement par prise de force 540 ou 1000 tr/mn
Équipé de pointes de carbure ou de couteaux en L
Cardan inclut

Désherbeur thermique TermHIT

TWB 100 ABR

(sans cadre de montage) Largeur de travail 100 cm



Désherbeur thermique ThermHIT100 M

- Allumage : électrique
- Puissance : 110 kW - 5 000 m² par heure
- Consommation de gaz : 8 kg/heure
- Cadre de montage requis

ABR-TWB-KD

Cadre de montage triangle .

Désherbeur thermique Weedstar

TWB-WS 100 L-ABR

(sans cadre de montage) Largeur de travail 100 cm



Désherbeur thermique Weedstar 100

- Puissance : 169 kW - 5 000 m² par heure
- Consommation de gaz : 12 kg/heure
- Cadre de montage requis

ABR-TWB-KD

Cadre de montage triangle .

ABR-TWB-DP



Cadre de montage sur 3 points .

TWB-GT 120

Réservoir GPL 120 L

TWB-GT 240

Réservoir GPL 240 L

| Souffleur de feuilles | |
|--|--|
| <p>LBV 5100 M-ABR</p>  | <p>Souffleur de feuilles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 110 m³/min (valeur théorique) • Entraînement mécanique • Turbine à bruit réduit • Turbine en aluminium • Carter de turbine en plastique (PE) • Portée de refoulement environ 8 m • 2 roues 260 x 85 mm • Arbre de prise de force inclus <p>ABR-LBV requis</p> |
| <p>ABR-LBV-DP</p> | <p>Attelage sur 3 points arrière</p> |
| <p>LBV 6900 M-ABR</p>  | <p>Souffleur de feuilles</p> <ul style="list-style-type: none"> • Débit d'air 120 m³/min (valeur théorique) • Entraînement mécanique • Turbine à bruit réduit • Turbine en aluminium • Carter de turbine en plastique (PE) • Portée de refoulement environ 8 m • 2 roues 260 x 85 mm • Arbre de prise de force inclus <p>ABR-LBV requis</p> |
| <p>ABR-LBV-DP</p> | <p>Attelage sur 3 points arrière</p> |
| Accessoires | |
| <p>LBV-HUT-HD 5100</p> | <p>Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV5100</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique <p>1 distributeur DE requis</p> |
| <p>LBV-HUT-HD 6900</p> | <p>Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur hydraulique <p>1 distributeur DE requis</p> |
| <p>LBV-HUT-E 6900</p> | <p>Sortie d'air orientable pour souffleur de feuilles LBV6900</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en continu à 360° via une couronne pivotante et entraînement par moteur électrique <p>1 prise 12 V requise</p> |
| <p>MP-LR-LBV</p> | <p>3ème roue de transport</p> |

Souffleurs de feuilles Votex B20

3610.0001
B20



Souffleur Votex B20
Entraînement par prise de force
Débit d'air 120 m³/mn
Montage sur 3 points arrière

Accessoires

| | |
|-----------|--|
| 3610.0002 | Souffleur type A, PDF 540 tr/mn rotation horaire |
| 3612.0006 | Sortie d'air droite de série |
| 3612.0001 | Sortie d'air orientable à 180°, nécessite un distributeur DE |
| 3601.0002 | Cardan sans roue libre de série |
| 3601.0001 | Surcoût pour cardan avec roue libre |
| 3613.0001 | Roues 11x7-4 pour suivre le profil du terrain |

Souffleurs de feuilles Votex B40

3620.0001
B40



Souffleur Votex B40
Entraînement par prise de force
Débit d'air 220 m³/mn
Montage sur 3 points arrière

Accessoires

| | |
|-----------|--|
| 3620.0002 | Souffleur type A, PDF 540 tr/mn rotation horaire |
| 3621.0001 | Prise de force 540 tr/mn |
| 3622.0001 | Sortie d'air droite de série |
| 3622.0010 | Sortie d'air orientable à 180°, nécessite un distributeur DE |
| 3343.0003 | Cardan sans roue libre de série |
| 3621.0001 | Surcoût pour cardan avec roue libre |

Bras d'arrosage FS3000

S1368



Rampe d'arrosage FS 3000. Débit jusqu'à 550 l/mn.
Réserve d'eau et pompe non comprise
Orientation à 180°, Portée de 3,82 m
Nécessite attelage S1141/57/58/46/48/40
Nécessite buse S1398 (PowerJet) ou S1397 (douchette)

Accessoires

| | |
|-------|--|
| S1141 | Attelage triangle cat 1 |
| S1157 | Attelage triangle municipal avec verrou |
| S1158 | Attelage triangle municipal avec vis de blocage |
| S1146 | Attelage 3 points cat 1N |
| S1148 | Attelage 3 points cat 1 |
| S1398 | Douchette Geka en laiton |
| S1397 | Buse Powerjet |
| S1401 | Télécommande électrique à 4 boutons, nécessite débit huile entre 20 et 40 L/mn |

