

Souffleurs de feuilles

Pour tracteurs et tondeuses frontales

LBV 5100 M/H 100 m³/mn

LBV 6900 M/H 120 m³/mn



Souffleurs équipés d'un système de réduction de bruit à l'aspiration et à la sortie d'air. Enveloppe de turbine en polyéthylène.

Sortie d'air réglable à G, D et devant manuellement, en option réglable à 360° hydrauliquement ou électriquement

Distance maximale de soufflage : 8m ou 12 m selon le modèle

Fixation sur triangle d'attelage ou, 3 points avant, 3 points arrière, tondeuse frontale.



Made in Germany

KERSTEN

Arealmaschinen GmbH



KERSTEN

Arealmaschinen GmbH



Orientation 180° par vérin électrique 12V



Boitier de commande du vérin électrique 12V

DESCRIPTION

Les souffleurs professionnels LBV 5100 et LBV 6900, se caractérisent par leur **puissance** et leur **silence** avec un niveau de bruit extrêmement réduit. Ces performances ont été obtenues par d'une part une turbine monobloc en polyéthylène et d'autre par la mise en place de réducteurs de bruits (silencieux) à l'aspiration et à la sortie de l'air.

Le flux d'air peut être orienté manuellement de face ou sur le côté. En option un moteur hydraulique ou un vérin électrique 12V permettent l'orientation de la buse à 180°.

Les souffleurs LBV 5100 et LBV 6900 sont disponibles en entraînement hydraulique ou par prise de force

	LBV 5100		LBV 6900	
	LBV 5100 M	LBV 5100 H	LBV 6900 H	LBV 6900 H
Entraînement	Prise de force	Hydraulique 24 - 40 l/min à 180 bar Simple effet avec retour	Prise de force	Hydraulique 24 - 40 l/min à 180 bar Simple effet avec retour
Puissance	7 kW	7 kW	11 kW	11 kW
Montage	Sur 3 points AV, AR, triangle ou tondeuse frontale			
Puissance sonore	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Ratio de transmission				
540 tr/min (avec boitier)	1:5.7	-	1:5.7	-
1.000 tr/min (avec boitier)	1:3.0	-	1:3.0	-
2.000 tr/min avec boitier)	1:1.5	-	1:1.5	-
2.000 tr/min (sans boitier)	1:1.5	-	1:1.5	-
Débit d'air	100 m3/mn	100 m3/mn	120 m3/mn	120 m3/mn
Distance max de soufflage	8 m	8 m	12 m	12 m
Poids	De 80 à 85 kg, selon le type d'attelage			
Dimensions (L / P / H)	1170 / 1135 / 1000 varie avec le type d'attelage			
Options	<ul style="list-style-type: none">• Orientation hydraulique à 360°• Orientation par vérin électrique 12 V, à 180°• 3ème roue pour transport			

Cachet du revendeur

 **KERSTEN**
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27

contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr