



LEHNER®

Streuen & Dosieren mit 12 Volt

Entraînement

12 V

Largeur



Débit

Jusqu'à
45 kg
par minute

Warning



Commandes



Agitateur

Gravier
6mm



MACHINES À USAGE SPÉCIAL


TUBARO®

L'épandeur 12V à tuyaux pour les petits rouleaux utilisés dans la construction routière permet une distribution homogène et un dosage précis de sable ou de gravier sur une largeur de travail de 0,8 à 1,4 m.

LE TUBARO® NE LAISSE AUCUNE TRACE DU MATÉRIAU À ÉPANDRE.

Le TUBARO® a été développé comme accessoire arrière pour les petits rouleaux (largeur de travail de 0,8 à 1,4 m) pour le compactage de l'asphalte. Il peut distribuer le sable et le gravier de manière beaucoup plus homogène que les épandeurs à disques, qui sont plus sensibles au vent. Réglage du dosage en continu (jusqu'à 45 kg/min) et surveillance directement depuis le panneau de commande.

Autres avantages du TUBARO® en un coup d'œil :



-  Agitateur salin avec entraînement 12 V pour matériaux à faible écoulement. Si la machine est utilisée pour le sablage, le support supérieur peut être retiré pour soulager le moteur.
- Panneau de commande moderne LAS4 avec écran graphique à 2 lignes et indication de défaut visuelle/acoustique de série
- Réglage en continu du dosage d'épandage via le panneau de commande
- Vanne et agitateur en acier inoxydable
- Trémie transparente avec trou pour le vidage des résidus
- Moteurs à engrenages et câbles résistants à l'eau
- Rail standard avec plaques de déflexion, tuyau LEHNER Superflex (10 m), câble de batterie (5 m) et câble de commande (6 m) également inclus dans la livraison



Pour les fixations, les supports et les accessoires, ww.kersten-france.fr

TUBARO®

Caractéristiques

		
Capacité de la trémie (L)	110 l	170 l
Dimensions (Lx l xH) en mm	485 x 570 x 1,050	626 x 700 x 1,070
Poids	40 kg	42 kg
Largeur d'épandage	0.8 – 1.4 m	
Puissance moteur / fusible	150 W / 25 A	
Gamme de vitesse	40 à 66 tr/mn	
Consommation	Au démarrage 24A, en fonctionnement 13A	
Température fonct. / stockage.	-10 to +70°C / -30 to +70°C	
Câble de batterie / commande	5 m (4.0 mm ²) / 6 m	



Le panneau de commande du TUBARO® simplifie l'épandage :

Le TUBARO® est commandé directement depuis le siège du conducteur à l'aide du panneau de commande. Le dosage est réglé en fonction de la vitesse de rotation et de la position de la vanne et peut également être modifié pendant la conduite. De plus, l'indicateur de réservoir vide et le contrôleur de vanne assurent un débit de distribution homogène.



LEHNER®
Streuen & Dosieren mit 12 Volt

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux Tel
05 53 50 75 27
contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr