



Arealmaschinen GmbH

Brosse de désherbage

Pour tracteurs et chargeurs

UB 6080 EASY PAK



*Les brosses de désherbage **UB 6080 EASY PAK** sont destinées au désherbage des linéaires (caniveaux, rails en béton des autoroutes etc) et des surfaces pavées. Elles peuvent se monter sur le relevage frontal trois points ou triangle de tracteurs de 30 à 90CV, ou sur chargeurs.*

L' entrainement se fait hydrauliquement via le circuit hydraulique du tracteur. La brosse est réglable mécaniquement G/D pour s'adapter au profil de la route

La roulette frontale est optionnelle et recommandée lors de l'utilisation avec un chargeur

En option déport latéral, réglage de brosse, roue de jauge réglables hydrauliquement avec joystick

La brosse UB EASY PAK n'est disponible qu'avec la brosse de 80 cm avec 24 éléments (EASY PAK FL) ou 12 torons acier (EASY PAK DS)

Les brosses sont équipées de fils et lamelles d'acier assurant un décapage efficace des surfaces, ôtant toute trace de mousse et de mauvaises herbes. Pour des situations plus difficiles, les brosses peuvent être équipées de torons de fils d'acier, renforçant l'efficacité de la brosse.

	UB 6080 M UB 6080 MK	UB 6080 H	UB 6080 MH	UB 6080 EASY
Largeur de travail	Ø 60 à 90 cm	Ø 60 à 80 cm	Ø 60 à 80 cm	Ø 80 cm
Type de brosse	<ul style="list-style-type: none"> • 60 cm 20 éléments • 80 cm 24 éléments • 80 cm 22 torons gainés 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 cm 20 éléments • 80 cm 24 éléments 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 cm 20 éléments • 80 cm 24 éléments 	<ul style="list-style-type: none"> • 80 cm 24 éléments
Entrainement	PDF 540 / 1000 / 2000	Hydrau. 30 L/mn 175 bar	Centrale hydraulique 30 L/mn 175 bar	Hydrau. 30 L/mn 175 bar
Orientation	<ul style="list-style-type: none"> • 2 mécaniques • 1 hydraulique 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 mécaniques • 1 hydraulique 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 hydraulique avec ST-UB ou ST-UB RC 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 mécanique
Inclinaison du bras	<ul style="list-style-type: none"> • -20° +20° • 0° +40° 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 à 90° 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 à 90° 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 à 90°
Largeur max / axe du tracteur	<ul style="list-style-type: none"> • 104 cm (UB 6080 M) • 60 cm (UB 6080 MK) 	<ul style="list-style-type: none"> • 110 cm • 143 cm avec bras long 	<ul style="list-style-type: none"> • 110 cm • 143 cm avec bras long 	<ul style="list-style-type: none"> • 132 cm • 165 cm avec bras long
Attelage	<ul style="list-style-type: none"> • 3 points • Triangle • Tondeuse frontale 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 points • Triangle • Tondeuse frontale 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 points • Triangle • Tondeuse frontale 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 points • Triangle • chargeur
Puissance tracteur	25 à 70 CV	30 à 70 CV	30 à 70 CV	30 à 90 CV
Raccordement hydraulique	<ul style="list-style-type: none"> • 1 DE pour les vérins 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 DE pour les vérins • 1 DE ou SE 30 L/mn 175 bar pour la brosse 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucun 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 DE ou SE 30 L/mn 175 bar pour la brosse
Poids sans attelage	<ul style="list-style-type: none"> • 225 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • 170 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • 215 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • 165 kg
Options	<ul style="list-style-type: none"> • ST-UB • ST-UB JS 	<ul style="list-style-type: none"> • ST-UB • ST-UB JS 	<ul style="list-style-type: none"> • ST-UB ou ST-UB JS obligatoire 	<ul style="list-style-type: none"> • Réglage hydraulique du déport, de l'inclinaison et de la roue de jauge avec ST-UB-JS



Joystick option ST-UB

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21
contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr