



VOTEX

Remorque aspiratrice
VT 850



Remorque aspiratrice avec vidage au sol

Avec les mêmes avantages que la VT 550, la VT 850 offre d'avantage de capacités avec un volume utile de 8,5 m³ et une trémie d'aspiration de 2 mètres de largeur de travail. Une gaine aspiratrice pendulaire et un tuyau d'aspiration à main sont également disponibles.

La construction de la VT 850 est robuste, simple et fonctionnelle. La benne basculante a une porte arrière avec ouverture automatique. La porte arrière est à double paroi. La turbine et l'enveloppe de turbine sont en acier au manganèse (Hardox) extrêmement robuste.

La VT 850 de Votex: la remorque aspiratrice la plus polyvalente.

SPECIFICATIONS	VT 850
Puissance requise à la prise de force	80 CV
Timon d'attelage	Timon haut ou bas
Frein	Frein pneumatique double ligne (option)
Pneumatiques	500-60/22.5 ou 500/60 R 22.5 (profil gazon)
Turbine	16 mm Hardox à 6 pales
Enveloppe de turbine	10 mm Hardox
Option potence d'aspiration avec système oscillant	
Déport latéral / vertical	Latéral 100 cm, vertical 50 cm
Buse oscillante	De série, par moteur hydraulique
Tuyau d'aspiration	Super renforcé ø300 mm
Option Buse d'aspiration à main	
Tuyau	5 m, ø200 mm, avec support pour le transport
Option trémie d'aspiration avec balai	
Largeur de travail	195 cm (223 cm hors-tout)
Balai	Entrainement hydraulique , 48 l/mn, max 60 l/Mn et min 25 l/mn, vanne de réglage de débit (entraînement PDF en option)
Option rotor de scarification	
Largeur de travail	195 cm avec 36 couteaux en Hardox,
Rotor (livré avec chariot de montage / démontage)	36 couteaux Hardox, entraînement mécanique
Poids et dimensions	
Poids total à vide	2250 kg
Longueur	565 cm
Largeur : standard / avec trémie/ potence / trémie + potence	195/223/206/223 cm
Hauteur : standard / avec potence	275/295 cm
Capacité	8,5 m3



Buse d'aspiration oscillante



Vidage au sol

Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21

contact@kersten-france.fr

www.kersten-france.fr